

Be quiet! pure power 12 m 850W

Artikelcode : ITBQBN344



be quiet! Pure Power 12 M. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 900 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 500,600,650,800,950 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Meegeleverde kabels: PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

€ 139,91

Kenmerken

Totaal vermogen:	850 W
Piekvermogen:	900 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroom:	12 / 6 A
Power factor:	0.98
Power Factor Correctie (PFC) type:	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V):	120 W
Gecombineerd vermogen (+12V):	850 W
Gecombineerd vermogen (+5V):	120 W
Gecombineerd vermogen (-12V):	3.6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb):	15 W
Max huidige output (+3.3V):	22 A
Max huidige output(+12V):	70.9 A
Max output current (+12V1):	40 A
Max output current (+12V2):	36 A
Max huidige output (+5V):	22 A

Max huidige output (-12V):	0.3 A
Max huidige output (+5Vsb):	3 A
Efficiëntie:	93.2 procent
Vertraging bereik Power Good-sigitaal:	100 - 150 ms
Stroomspanning bescherming:	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting
Ventilator diameter:	120 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Type koeling:	Actief
Ventilator locatie:	Boven
Motherboard power connector:	20+4 pin ATX
Lengte stroomkabel moederbord:	550 mm
Aantal PATA power aansluiters:	2
Aantal SATA power connectors:	6
Lengte SATA-stroomkabel:	500,600,650,800,950 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin):	1
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex):	550 mm
EPS power connector (8-pin):	Ja
EPS-voedingsconnector (4+4 pin):	Ja
PCI Express power connectors (6+2 pin):	4
ATX power connector (20+4 pin):	Ja
PCI Express connector:	Ja
Bedoeld voor:	PC
Vormfactor van de voeding (PSU):	ATX
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Gold
ATX version:	3.0
EPS version:	2.92
Geluidsniveau:	25.7 dB

