

Be quiet pure power 12 m 1200W

Artikelcode : ITBQBN346

€ 199,91



Kenmerken

Totaal vermogen:	1200 W
Piekvermogen:	1250 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	15 - 7.5 A
Power factor:	0.98
Gecombineerd vermogen (+3.3V):	120 W
Gecombineerd vermogen (+12V):	1200 W
Gecombineerd vermogen (+5V):	120 W
Max huidige output (+3.3V):	22 A
Max output current (+12V1):	55 A
Max output current (+12V2):	50 A
Max huidige output (+5V):	22 A
Max huidige output (-12V):	0.3 A
Efficiëntie:	91.5 procent
Houd-tijd:	19 ms
Stroomspanning bescherming:	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Ondervermogen, Onder spanning
Ventilator diameter:	120 mm

Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Type koeling:	Actief
Ventilator snelheid:	0 - 2700 RPM
Motherboard power connector:	20+4 pin ATX
Lengte stroomkabel moederbord:	550 mm
Aantal PATA power aansluiters:	2
Aantal SATA power connectors:	6
Lengte SATA-stroomkabel:	500,650,800,950 mm
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex):	800.950 mm
EPS power connector (8-pin):	Ja
PCI Express power connectors (6+2 pin):	4
Lengte PCI Express-stroomkabel:	600 mm
CPU power connector (4+4 pin):	Ja
Lengte CPU-stroomkabel:	600 mm
ATX power connector (20+4 pin):	Ja
PCI Express connector:	Ja
Bekabelingstype:	Volledig modulair
Bedoeld voor:	PC
Vormfactor van de voeding (PSU):	ATX
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Gold
Supported motherboard form factors:	ATX
ATX version:	3.0
EPS version:	2.92
Stille modus:	Ja
Geluidsniveau:	34.3 dB
Bearing technologie:	Gegroefd
Mean time between failures (MTBF):	100000 uur
Aan/uitschakelaar:	Ja

Kleur van het product:	Zwart
Type koeling:	Actief
Ventilator diameter:	120 mm
Aantal ventilatoren:	1 ventilator(en)
Ventilator snelheid:	0 - 2700 RPM
Aan/uitschakelaar:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PATA, PCIe, SATA
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PATA, PCIe, SATA
80 PLUS certificatie:	80 PLUS Gold
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PATA, PCIe, SATA
Breedte:	150 mm
Diepte:	160 mm
Hoogte:	86 mm
Gewicht:	1920 g
Meegeleverde kabels:	AC, CPU, PATA, PCIe, SATA
Breedte verpakking:	220 mm
Diepte verpakking:	284 mm
Hoogte verpakking:	100 mm
Gewicht verpakking:	3190 g
Type verpakking:	Doos
Breedte transportverpakking:	426 mm
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Nettogewicht transportverpakking:	12700 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	4 stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	243 mm
Lengte transportverpakking:	298 mm
Hoogte transportverpakking:	243 mm

Hoeveelheid per transportverpakking:	4 stuk(s)
Nettogewicht transportverpakking:	12700 g
Lengte transportverpakking:	298 mm
Breedte transportverpakking:	426 mm