

Brother scanner ADS4700WRE1

Artikelcode : ITBRADS4700WRE1



Brother ADS-4700W. Maximum scanformaat: 215,9 x 355,6 mm, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI, Verbeterde scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Soort scanner: Scanner met ADF + invoer voor losse vellen, Kleur van het product: Zwart, Wit, Beeldscherm: LCD. Type beeldsensor: Dual CIS, Dagelijkse diensten cyclus (max): 6000 pagina's, Scan bestandsformaten: JPEG, PDF, TIFF. Capaciteit automatische documentinvoer: 80 vel. Maximale ISO A-series papierformaat: A4, Ondersteunde scanning media types: Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier, Media dikheid (min): 0,28 mm

€ 639,00

Kenmerken

Maximum scanformaat:	215,9 x 355,6 mm
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Verbeterde scanresolutie:	1200 x 1200 DPI
Kleurencans:	Ja
Duplex scannen:	Ja
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
ADF scan snelheid (b/w, A4):	40 ppm
ADF scan snelheid (colour, A4):	40 ppm
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4):	80 ipm
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4):	80 ipm
Soort scanner:	Scanner met ADF + invoer voor losse vellen
Ingebouwd display:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Beeldscherm:	LCD

Beeldschermdiagonaal:	4.3 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Soort bediening:	Touch
Type beeldsensor:	Dual CIS
Scan bestandsformaten:	JPEG, PDF, TIFF
Dagelijkse diensten cyclus (max):	6000 pagina's
Gebruiksindicatie (maximaal):	120000 pagina's per maand
Scan naar:	E-mailserver, FTP, Bestand, HTTP, PC, SMB
Scanner-drivers:	ISIS, TWAIN, WIA
Ondersteunde netwerkprotocollen:	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Ultrasonische sensor:	Ja
Geluidsniveau tijdens scannen:	59 dB
Capaciteit automatische documentinvoer:	80 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Ondersteunde scanning media types:	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Modus voor lang papier:	Ja
Legaal:	Ja
Media dikheid (min):	0.28 mm
Kaartdikte (max):	1.32 mm
Papierlade mediagewicht:	40 - 200 ²
Maximale scan breedte:	215.9 mm
Maximale scanlengte:	5000 mm
USB-poort:	Ja
USB-versie:	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typisch stroomverbruik:	26 W

Soort voeding:	AC
Stroomverbruik (in standby):	2.1 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.1 W
Slaapstand:	Ja
Slaapstand:	1.7 W
Automatisch uitschakelen:	Ja
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Breedte verpakking:	391 mm
Diepte verpakking:	243 mm
Hoogte verpakking:	320 mm
Gewicht verpakking:	3460 g
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS
IPv6-ondersteuning:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64,
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Breedte:	299 mm
Diepte:	215 mm
Hoogte:	190 mm
Gewicht:	2750 g
Breedte verpakking:	391 mm
Diepte verpakking:	243 mm
Hoogte verpakking:	320 mm
Gewicht verpakking:	3460 g
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS
Hoogte:	190 mm
Breedte:	299 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84716070
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84716070
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)