

Brother scanner ADS4900WRE1

Artikelcode : ITBRADS4900WRE1



Brother ADS-4900W. Maximum scanformaat: 215,9 x 355,6 mm, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI, Verbeterde scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Soort scanner: ADF-scanner, Kleur van het product: Zwart, Wit, Soort bediening: Knoppen, Touch. Type beeldsensor: Dual CIS, Scan naar: E-mailserver, FTP, HTTP, PC, SMB, Scanner-drivers: ISIS, SANE. Capaciteit automatische documentinvoer: 100 vel. Maximale ISO A-series papierformaat: A4, Ondersteunde scanning media types: Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier, Mediagewicht, automatische doorvoer: 25 - 413 g/m²

€ 1 049,00

Kenmerken

Maximum scanformaat:	215,9 x 355,6 mm
Optische scanresolutie:	600 x 600 DPI
Verbeterde scanresolutie:	1200 x 1200 DPI
Kleurenskans:	Ja
Duplex scannen:	Ja
Grijsniveaus:	256
ADF scan snelheid (b/w, A4):	60 ppm
ADF scan snelheid (colour, A4):	60 ppm
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4):	120 ipm
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4):	120 ipm
Soort scanner:	ADF-scanner
Ingebouwd display:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Soort bediening:	Knoppen, Touch

Type beeldsensor:	Dual CIS
Scan naar:	E-mailserver, FTP, HTTP, PC, SMB
Scanner-drivers:	ISIS, SANE
Geluidsniveau tijdens scannen:	62 dB
Capaciteit automatische documentinvoer:	100 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Ondersteunde scanning media types:	Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Mediagewicht, automatische doorvoer:	25 - 413 ²
Maximale scan breedte:	215.9 mm
Maximale scanlengte:	355 mm
USB-poort:	Ja
USB-versie:	2.0
Typisch stroomverbruik:	34 W
Soort voeding:	AC
Stroomverbruik (in standby):	7.7 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.1 W
Slaapstand:	1.7 W
Breedte verpakking:	398 mm
Diepte verpakking:	334 mm
Hoogte verpakking:	288 mm
Gewicht verpakking:	4200 g
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
IPv6-ondersteuning:	Ja

Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Breedte:	300 mm
Diepte:	236 mm
Hoogte:	247 mm
Gewicht:	3370 g
Breedte verpakking:	398 mm
Diepte verpakking:	334 mm
Hoogte verpakking:	288 mm
Gewicht verpakking:	4200 g
Meegeleverde kabels:	AC, USB
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Hoogte:	247 mm
Breedte:	300 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84716070
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84716070