

Canon compact camera ixus 285 black

Artikelcode : CNIX285HSBK



Canon IXUS 285 HS. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 20,2 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 5184 x 3888 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 3200. Optische zoom: 12x, Digitale zoom: 4x, Brandpuntbereik: 4.5 - 54 mm. Wifi. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldschermdiagonaal: 7,62 cm (3"). PictBridge. Kleur van het product: Zwart

€ 279,99

Kenmerken

Megapixels:	20.2 MP
Beeldsensorformaat:	1/2.3 "
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	5184 x 3888 Pixels
Fotoresolutie(s):	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2
Beeldstabilisator:	Ja
Totaal aantal megapixels:	21.1 MP
Ondersteund beeldformaat:	JPEG XR
Optische zoom:	12 x
Digitale zoom:	4 x
Brandpuntbereik:	4.5 - 54 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	25 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	300 mm
Minimum aperture number:	3.6
Maximum aperture number:	7
Extra/Slimme zoom:	24 x

Lensstructuur (elementen/groepen):	9/7
Gecombineerde zoom:	48 x
Aantal aspheric elementen:	3
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	AI Focus
Dichtstbijzijnde focus afstand:	0.01 m
Auto Focus (AF) punten:	9
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	80
ISO gevoeligheid (max):	3200
ISO-gevoeligheid:	80, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Blootstelling type:	Auto, Handmatig
Belichtingscorrectie:	± 2EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Snelste camera sluitersnelheid:	1/2000 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	15 s
Flitser-modi:	Auto, Flits uit, Flits aan, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/2000 s
Externe flits aansluiting:	Ja
Flits-bereik (tele):	1 - 2 m
Flits-bereik (wijd):	0,5 - 4 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD
Videoresoluties:	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixels
Framerate Motion JPEG:	29.97 fps

Ondersteunde videoformaten:	H.264, MP4, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	1
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	461000 Pixels
Field of view:	100 procent
PictBridge:	Ja
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja
HDMI-connector type:	Micro
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Handmatig
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Filmnegatief, Filmpositief, Sepia, Huidtinten, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Camera afspelen:	Film, Enkel beeld, Diavoorstelling
Camera-bestandssysteem:	DPOF 1.1, Exif 2.3
Direct printen:	Ja
Afspeel zoom:	10 x
Ondersteunde talen:	Multi
GPS:	Ja

Histogram:	Ja
Orientatie sensor:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 4+
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Kleur van het product:	Zwart
Energy Star-certificaat:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	180 opnames
Type accu/batterij:	NB-11L / NB-11LH
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.9 Mavericks
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Energy Star-certificaat:	Nee
Breedte:	99.59999999999999 mm
Diepte:	22.8 mm
Hoogte:	58 mm
Gewicht (inclusief batterij):	147 g
Meegeleverde software:	CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility
Energy Star-certificaat:	Nee

Type stroombron:

Batterij/Accu

Afbeeldingsprocessor:

DIGIC 4+