

Canon i-sensys lbp6030b

Artikelcode : ITCALBP6030B



Canon i-SENSYS LBP6030B. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 5000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 18 ppm. Kleur van het product: Zwart

€ 209,99

Kenmerken

Kleur:	Nee
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Nee
Maximale resolutie:	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	18 ppm
Opwarmtijd:	10 s
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus):	1 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	7.8 s
Afdrukbereik:	5 mm
Kleur:	Nee
Maximale resolutie:	2400 x 600 DPI
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	5000 pagina's per maand
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1

Kleur:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	5000 pagina's per maand
Printtechnologie:	Laser
Duplex printen:	Nee
Printkleuren:	Zwart
Aantal printcartridges:	1
Paginabeschrijving talen:	UFR II-LT
Totaal aantal invoerladen:	1
Totale invoercapaciteit:	150 vel
Totale uitvoercapaciteit:	100 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Type invoer papier:	Papierlade
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Maximale printafmetingen:	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen:	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Dik papier, Transparanten
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4, A5
ISO B-series afmetingen (B0...B9):	B5
ISO C-series sizes (C0...C9):	C5
Non-ISO print papierafmetingen:	16K, Executive, Letter
Afmetingen enveloppen:	10, C5, DL, Monarch
Aangepaste mediabreedte:	76,2 - 216 mm
Aangepaste medialengte:	188 - 356 mm
Papierlade mediagewicht:	60 - 163 ²
Standaard interfaces:	USB 2.0
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Nee
Intern geheugen:	32 MB

Ondersteunt Windows:

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Type processor:

Nee

Ondersteunt Linux:

Ja

Ondersteunde server operating systems:

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows

Geluidsdrukniveau (afdrukken):

49.2 dB

Geluidsdrukniveau (stille modus):

6.34 dB

Energy Star-certificaat:

Ja

Kleur van het product:

Zwart

Ingebouwd display:

Nee

Power LED:

Ja

Intern geheugen:

32 MB

Type processor:

Nee

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:

330 W

Energy Star-certificaat:

Ja

Vermogensverbruik (max):

870 W

Stroomverbruik (in standby):

1.8 W

Stroomverbruik (PowerSave):

0.8 W

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):

0.47 kWh/week

AC invoer voltage:

220 - 240 V

AC invoer frequentie:

50/60 Hz

Ondersteunt Windows:

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,

	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows
Temperatuur, in bedrijf:	10 - 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Breedte:	364 mm
Diepte:	249 mm
Hoogte:	199 mm
Gewicht:	5000 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433210
Power LED:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen:	330 W
Diepte:	249 mm