

Canon powershot sx540 zwart

Artikelcode : CNPSSX540HSBK



Canon PowerShot SX540 HS. Cameratype: Bridge fototoestel, Megapixels: 20,3 MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 5184 x 3888 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 3200. Optische zoom: 50x, Digitale zoom: 4x, Brandpuntbereik: 4.3 - 215 mm. Wifi. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,62 cm (3"). PictBridge. Kleur van het product: Zwart

€ 319,99

Kenmerken

Megapixels:	20.3 MP
Beeldsensorformaat:	1/2.3 "
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	5184 x 3888 Pixels
Fotoresolutie(s):	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lens
Ondersteunde beeldverhoudingen:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Totaal aantal megapixels:	21.1 MP
Ondersteund beeldformaat:	JPEG
Optische zoom:	50 x
Digitale zoom:	4 x
Brandpuntbereik:	4.3 - 215 mm
Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv):	24 mm
Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv):	1200 mm
Minimum aperture number:	3.4

Maximum aperture number:	6.5
Extra/Slimme zoom:	100 x
Lensstructuur (elementen/groepen):	13/10
Aantal aspheric elementen:	13
Focus:	TTL
Auto focusing (AF) modes:	AI Focus
Automatisch scherpstellen (AF) objectdetectie:	Gezicht
Glimlach detectie:	Ja
Auto Focus (AF) punten selectie:	Handmatig
Auto Focus (AF) punten:	9
Auto Focus (AF) assisteer straal:	Ja
Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	80
ISO gevoeligheid (max):	3200
ISO-gevoeligheid:	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blootstelling type:	Auto, Handmatig
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	± 2EV (1/3EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Auto Exposure (AE)slot:	Ja
Snelste camera sluitersnelheid:	1/2000 s
Langzaamste camera sluitersnelheid:	15 s
Type camera sluitersnelheid:	Elektronisch
Flitser-modi:	Auto, Flits uit, Flits aan, Handmatig, Langzame synchronisatie
Flits blootstellingscorrectie:	±2EV (1/3 EV step)
Flits blootstellingscompensatie:	Ja
Flits sync-snelheid:	1/2000 s

Flitsopnameslot:	Ja
Flits-bereik (tele):	1,3 - 3 m
Flits-bereik (wijd):	0,5 - 5,5 m
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD
Videoresoluties:	640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixels
Video-opnametijd:	300 min
Framerate Motion JPEG:	59.94 fps
Resolutie bij opnamesnelheid:	1920x1080@30fps
Ondersteunde videoformaten:	H.264, MP4, MPEG4
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Audiosysteem:	Stereo
Compatibele geheugenkaarten:	SD, SDHC, SDXC
Geheugenslots:	2
Beeldscherm:	TFT
Touchscreen:	Nee
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Schermdiameter in centimeters:	7.5 cm
Beeldschermresolutie (numeriek):	461000 Pixels
Uitklapbaar scherm:	Nee
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Nee
Tweede LCD-scherm:	Nee
PictBridge:	Ja
USB-versie:	2.0
HDMI:	Ja

HDMI-connector type:	Mini
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
USB-poort:	Ja
Bluetooth:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC):	Ja
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Gepersonaliseerde modi, Daglicht, Fluorescerend, Fluorescerend H, Tungsten
Scene modes:	Vuurwerk, Portret
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Neutraal, Filmpositief, Sepia, Huidtinten, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF, DPOF 1.1
Direct printen:	Ja
Afspeel zoom:	10 x
Ondersteunde talen:	Multi
GPS:	Ja
Histogram:	Ja
Orientatie sensor:	Ja
Ondersteuning voor statiefmontage:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 6
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro

Kleur van het product:	Zwart
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	205 opnames
Video-opnametijd:	300 min
Type accu/batterij:	NB-6LH
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Breedte:	120 mm
Diepte:	91.90000000000001 mm
Hoogte:	81.7 mm
Gewicht (inclusief batterij):	442 g
Gewicht pallet:	150000 g
Breedte verpakking:	158.5 mm
Diepte verpakking:	177.5 mm
Hoogte verpakking:	129.5 mm
Gewicht verpakking:	954 g
Breedte verpakking:	158.5 mm
Diepte verpakking:	177.5 mm
Hoogte verpakking:	129.5 mm
Gewicht verpakking:	954 g
Draagriem:	Ja

Inclusief acculader:	Ja
Lensdop inbegrepen:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja
Software-cd:	Ja
Meegeleverde software:	CameraWindow DC, Map Utility, Image Transfer Utility
Gewicht pallet:	150000 g
Aantal dozen per pallet:	5
Aantal lagen per pallet:	5
Aantal per pallet:	200 stuk(s)
Breedte van de omdoos:	336 mm
Lengte omdoos:	413 mm
Hoogte van de omdoos:	215 mm
Gewicht omdoos:	6510 g
Hoeveelheid per omdoos:	6 stuk(s)
Aantal per pallet:	200 stuk(s)
USB-aansluiting:	Ja
Software-cd:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Aantal lagen per pallet:	5
Aantal dozen per pallet:	5
Afbeeldingsprocessor:	DIGIC 6
Zelfontspanner:	Ja
Lensdop inbegrepen:	Ja