

D-link 8 port switch DGS-1008D

Artikelcode : ITDLDGS1008D



D-Link DGS-1008D/E. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. DC voltage input: 5 V

€ 29,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MAC-adres zelflerende functie:	Ja
MAC-adrestabel:	4000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/100/1000 Mbps

Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Store-and-forward:	Ja
Max. overdrachtssnelheid:	2 Gbit/s
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9216
Packet forwarding rate (1 Gbps):	1488000 pps
Packet forwarding rate (10 Mbps):	14880 pps
Packet forwarding rate (100 Mbps):	148800 pps
Packet buffergeheugen:	0.128 MB
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Kunststof
LED-indicatoren:	Ja
Veiligheid:	CSA
Packet buffergeheugen:	0.128 MB
Mean time between failures (MTBF):	1046472 uur
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Aantal dozen per pallet (zee):	100
Aantal per pallet (zee):	1000 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	2065 mm
Pallet brutogewicht (zee):	350240 g
Pallethoogte (lucht):	2065 mm
Aantal per pallet (lucht):	1000 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	100
Pallet brutogewicht (lucht):	350240 g
Nettogewicht transportverpakking:	1900 g
Breedte pallet:	1200 mm
Lengte pallet:	1100 mm

Hoogte transportverpakking:	193 mm
Lengte transportverpakking:	498 mm
Brutogewicht transportverpakking:	3317.4 g
Breedte transportverpakking:	230 mm
Hoeveelheid per transportverpakking:	10 stuk(s)
Netstekker:	DC-in ingang
DC voltage input:	5 V
Stroom:	1 A
Typisch stroomverbruik:	4.5 W
Vermogensverbruik (max):	2.55 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	138 mm
Diepte:	85 mm
Hoogte:	34 mm
Gewicht:	400 g
Gebruikershandleiding:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	104 mm
Diepte verpakking:	158 mm
Hoogte verpakking:	94 mm
Gewicht verpakking:	280 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s

Stroomvoorziening:

7.5V 1A