

## D-link 8 port switch DGS-108

Artikelcode : ITDLDGS108



D-Link DGS-108. Switch type: Unmanaged, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang

**€ 39,99**

### Kenmerken

|                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Switch type:                                   | Unmanaged                                                                     |
| Switch-laag:                                   | L2                                                                            |
| Quality of Service (QoS):                      | Ja                                                                            |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 8                                                                             |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:   | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                              |
| Netstekker:                                    | DC-in ingang                                                                  |
| Netwerkstandaard:                              | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie:        | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                              |
| Full duplex:                                   | Ja                                                                            |
| Datastroombeheer:                              | Ja                                                                            |
| Auto MDI/MDI-X:                                | Ja                                                                            |
| MAC-adrestabel:                                | 8000 entries                                                                  |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:         | 10/100/1000 Mbps                                                              |
| Switchingcapaciteit:                           | 16 Gbit/s                                                                     |
| Store-and-forward:                             | Ja                                                                            |
| Max. overdrachtssnelheid:                      | 1 Gbit/s                                                                      |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Jumbo Frames ondersteuning:             | Ja                |
| Packet buffergeheugen:                  | 0.128 MB          |
| MAC adres filtering:                    | Ja                |
| Rack-montage:                           | Nee               |
| Kleur van het product:                  | Zwart             |
| Materiaal behuizing:                    | Metaal            |
| LED-indicatoren:                        | Link, Stroom, Ja  |
| Packet buffergeheugen:                  | 0.128 MB          |
| Mean time between failures (MTBF):      | 2053751 uur       |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 85176990          |
| Netstekker:                             | DC-in ingang      |
| Stroom:                                 | 1 A               |
| Ingangsspanning:                        | 5 V               |
| Typisch stroomverbruik:                 | 4.5 W             |
| Temperatuur, in bedrijf:                | 0 - 50 °C         |
| Temperatuur bij opslag:                 | 10 - 70 °C        |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent   |
| Luchtvochtigheid bij opslag:            | 5 - 90 procent    |
| Warmtedissipatie:                       | 9.548 BTU/h       |
| Gewicht:                                | 440 g             |
| Code geharmoniseerd systeem (HS):       | 85176990          |
| Overdrachtssnelheid:                    | 2000 Mbit/s       |
| Afmetingen (BxDxH):                     | 162 x 102 x 28 mm |
| Connectiviteitstechnologie:             | Bedraad           |
| Ingangsspanning:                        | 5 V               |