

D-link g416 eagle pro AI 4g+ router

Artikelcode : ITDLG416E



D-Link EAGLE PRO AI AX1500 4G+ Smart Router G416. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Single-band (2.4 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 300 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). 3G standaarden: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, 4G standaard: LTE-TDD & LTE-FDD. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3, WPS

€ 169,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Ja
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Werkt met Amazon Alexa:	Ja
Generatie mobiel internet:	4G
3G standaarden:	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standaard:	LTE-TDD & LTE-FDD
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3
USB-poort:	Nee
Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3, WPS
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
Filtratie:	Ja
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
DMZ support:	Ja
DMZ support:	Ja
Producttype:	Desktop/polerouter
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, WLAN, WPS
Aan/uitschakelaar:	Ja
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Antenne-ontwerp:	Extern
Antennas quantity:	2
Werkt met Amazon Alexa:	Ja
Werken met de Google Assistent:	Ja
Type stroombron:	DC

Spanning:	12 V
Output current:	1.5 A
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-10 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	0 - 95 procent
Gewicht:	400 g
Hoogte:	66.2 mm
Breedte:	198 mm
Diepte:	170.1 mm
Garantieperiode:	2 jaar
Naleving van duurzaamheid:	Ja