

D-link mydlink camera DCS8300LH

Artikelcode : ITDLDCS8300LH



D-Link mydlink Full HD indoor Camera - DCS8300LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 137°, Kijkhoek lens, verticaal: 71°, Kijkhoek lens, diagonaal: 167°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 2,7 mm

€ 139,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Op afstand bekijken:	Ja
Vormfactor:	Bolvormig
Montagewijze:	Bureau
Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Ja
Kijkhoek, horizontaal:	137 °
Kijkhoek, verticaal:	71 °
Zichthoek, diagonaal:	167 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	137 °

Kijkhoek lens, verticaal:	71 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	167 °
Type beeldsensor:	CMOS
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2.4
Vaste focale lengte:	2.7 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Totaal aantal megapixels:	2 MP
Videocompressieformaten:	H.264, M-JPEG
Ondersteunde grafische resoluties:	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Volledige HD:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, HTTPS
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequentieband:	2.4 GHz
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Video bewegings-detectie:	Ja
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	5 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	1.2 A
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	109 mm
Diepte:	66 mm
Hoogte:	66 mm
Gewicht:	105 g
Gewicht (met standaard):	104 g
Breedte verpakking:	110 mm
Diepte verpakking:	183 mm
Hoogte verpakking:	89 mm
Gewicht verpakking:	410 g
Aantal cameras:	1
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Pallet brutogewicht (lucht):	264000 g
Pallethoogte (zee):	1981 mm

Gewicht transportverpakking:	2250 g
Pallet brutogewicht (zee):	372000 g
Pallethoogte (lucht):	1413 mm
Aantal per pallet (lucht):	540 stuk(s)
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	1100 mm
Aantal dozen per pallet (zee):	156
Brutogewicht transportverpakking:	2250 g
Nettogewicht transportverpakking:	1900 g
Hoogte transportverpakking:	142 mm
Lengte transportverpakking:	472 mm
Breedte transportverpakking:	199 mm
Aantal dozen per pallet (lucht):	108
Aantal per pallet (zee):	780 stuk(s)
Verwijderbare IR-filter:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Hoeveelheid per transportverpakking:	5 stuk(s)