

D-link mydlink camera DCS8515

Artikelcode : ITDLDCS8515



D-Link mydlink HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera – DCS-8515LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Bureau/muur, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 96°, Kijkhoek lens, verticaal: 53°, Kijkhoek lens, diagonaal: 120°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Vaste focale lengte: 2,55 mm

€ 79,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	Dome
Montagewijze:	Bureau/muur
Kleur van het product:	Zwart, Wit
Kijkhoek, horizontaal:	96 °
Kijkhoek, verticaal:	53 °
Zichthoek, diagonaal:	120 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	96 °
Kijkhoek lens, verticaal:	53 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	120 °

Hoek schuine stand bereik:	-10 - 95 °
Draai-snelheid:	25 °/sec
Pan bereik:	-170 - 170 °
Pan snelheid:	30 °/sec
Type beeldsensor:	CMOS
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 4 "
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2.2
Vaste focale lengte:	2.55 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1280 x 720 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde video-modi:	360p, 720p
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv6 ARP/ ICMP, IPv4 ARP/ ICMP, TCP/IP, UDP
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Bewegingssensor:	Ja
Licht sensor:	Ja
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	6 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	1.2 A
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	88 mm
Diepte:	88 mm
Hoogte:	128.5 mm
Gewicht:	340 g
Breedte verpakking:	172 mm
Diepte verpakking:	274 mm
Hoogte verpakking:	118 mm
Gewicht verpakking:	842 g
Aantal cameras:	1
Wand montagekit:	Ja
Pallet brutogewicht (lucht):	210400 g
Pallethoogte (zee):	1965 mm
Gewicht transportverpakking:	4810 g

Pallet brutogewicht (zee):	306600 g
Wand montagekit:	Ja
Pallethoogte (lucht):	1355 mm
Aantal per pallet (lucht):	200 stuk(s)
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	1100 mm
Aantal dozen per pallet (zee):	60
Brutogewicht transportverpakking:	4810 g
Nettogewicht transportverpakking:	4210 g
Hoogte transportverpakking:	305 mm
Lengte transportverpakking:	616 mm
Breedte transportverpakking:	188 mm
Aantal dozen per pallet (lucht):	40
Aantal per pallet (zee):	300 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85258900
Hoeveelheid per transportverpakking:	5 stuk(s)