

D-link mydlink camera DCS8525LH

Artikelcode : ITDLDCS8525LH



D-Link mydlink Full HD PT Indoor Camera - DCS8525LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 98°, Kijkhoek lens, verticaal: 52°, Kijkhoek lens, diagonaal: 114°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 2,39 mm

€ 149,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Ja
Op afstand bekijken:	Ja
Vormfactor:	Bolvormig
Montagewijze:	Bureau
Kleur van het product:	Wit
Kijkhoek, horizontaal:	98 °
Kijkhoek, verticaal:	52 °
Zichthoek, diagonaal:	114 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	98 °
Kijkhoek lens, verticaal:	52 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	114 °

Hoek schuine stand bereik:	-20 - 90 °
Pan bereik:	-170 - 170 °
Type beeldsensor:	CMOS
Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2
Vaste focale lengte:	2.39 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Volledige HD:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)

Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Video bewegings-detectie:	Ja
Type stroombron:	AC, DC
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	8.43 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	2 A
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	111.3 mm
Diepte:	116.4 mm
Hoogte:	138.1 mm
Gewicht:	330 g
Breedte verpakking:	200 mm
Diepte verpakking:	225 mm
Hoogte verpakking:	135 mm
Gewicht verpakking:	913.2 g
Aantal cameras:	1
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Wand montagekit:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Pallet brutogewicht (lucht):	285500 g
Pallethoogte (zee):	2000 mm

Gewicht transportverpakking:	5250 g
Pallet brutogewicht (zee):	285500 g
Wand montagekit:	Ja
Pallethoogte (lucht):	2000 mm
Aantal per pallet (lucht):	250 stuk(s)
Lengte pallet:	1100 mm
Breedte pallet:	1200 mm
Aantal dozen per pallet (zee):	50
Brutogewicht transportverpakking:	5250 g
Nettogewicht transportverpakking:	3050 g
Hoogte transportverpakking:	373 mm
Lengte transportverpakking:	431 mm
Breedte transportverpakking:	245 mm
Aantal dozen per pallet (lucht):	50
Aantal per pallet (zee):	250 stuk(s)
Hoeveelheid per transportverpakking:	5 stuk(s)