

D-link powerline wifi COVR-2202

Artikelcode : ITDLCOVR2202



D-Link AC2202. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPS. WAN-poort: Ethernet (RJ-45). AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, Stroomverbruik (typisch): 20 W. Plaatsing: Tafel, Kleur van het product: Goud, Wit, Certificering: FCC, IDA, IC, CB, CE, LVD, RCM, RoHS

€ 329,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	866 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Automatische kanaalselectie:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wi-Fi-roaming:	Ja
Snelheid automatisch onderhandelen:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPS
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Ingangsspanning:	100 - 240 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer voltage:	100 - 240 V
Typisch stroomverbruik:	20 W
Plaatsing:	Tafel
Kleur van het product:	Goud, Wit
Aan/uitschakelaar:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Intern:	Nee
Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Geïntegreerde antenne:	Ja
Antennas quantity:	6
Overdrachtssnelheid (max):	1000 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	866 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Wi-Fi-roaming:	Ja

Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Snelheid automatisch onderhandelen:	Ja
Nettogewicht transportverpakking:	9584 g
Aantal dozen per pallet (zee):	36
Aantal per pallet (zee):	144 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	1881 mm
Pallet brutogewicht (zee):	397400 g
Pallethoogte (lucht):	1299 mm
Aantal per pallet (lucht):	96 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	24
Pallet brutogewicht (lucht):	272600 g
Breedte pallet:	1100 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte transportverpakking:	291 mm
Brutogewicht transportverpakking:	10400 g
Lengte transportverpakking:	458 mm
Breedte transportverpakking:	384 mm
Gewicht transportverpakking:	10400 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	4 stuk(s)
Breedte:	100 mm

Diepte:	90 mm
Hoogte:	200 mm
Gewicht:	690 g
Breedte verpakking:	260 mm
Diepte verpakking:	367 mm
Hoogte verpakking:	108 mm
Gewicht verpakking:	2396 g
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Breedte verpakking:	260 mm
Diepte verpakking:	367 mm
Hoogte verpakking:	108 mm
Gewicht verpakking:	2396 g
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	2 stuk(s)
WPS Push Button Security:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent