

Eminent wireless pan tilt hd ip cam 6330

Artikelcode : ITEM6330



Eminent CamLine Pro. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Bureau, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Minimale belichting: 0,4 Lux, Field of view (FOV) hoek: 75°, Bereik kantelhoek: -60 - 60°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digitale zoom: 3x, Lens diameter: 4,8 mm

€ 79,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Ja
Vooraf ingestelde punten:	Ja
Dag/nacht modus:	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:	Ja
Vormfactor:	Bolvormig
Montagewijze:	Bureau
Kleur van het product:	Wit
Minimale belichting:	0.4 Lux
Field of view (FOV) hoek:	75 °
Hoek schuine stand bereik:	-60 - 60 °
Pan bereik:	-177 - 177 °
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 2,7 "

Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	3 x
Detectieafstand:	8 m
Lens diameter:	4.8 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	8 m
LED-type:	IR
Aantal verlichtingen LEDS:	8
Maximum resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264
Ondersteunde grafische resoluties:	320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximaal 30 frames per seconde:	25 fps
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Audiosysteem:	2-weg
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemcodecs:	G.711, G.726
Ethernet LAN:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ethernet interface type:	Fast Ethernet
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Maximale capaciteit van de geheugenkaart:	128 GB
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad en draadloos

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Interface:	RJ-45
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WEP, WPA, WPA2
Type waarschuwingsnotificatie:	E-mail, Tekstwaarschuwingsbericht
Detectieafstand:	8 m
Bewegingssensor:	Ja
Licht sensor:	Ja
Video bewegings-detectie:	Ja
Type stroombron:	DC
AC invoer voltage:	100 - 230 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	6.5 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	2 A
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	-10 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	91 mm
Diepte:	115 mm
Hoogte:	115 mm
Gewicht:	259 g
Aantal cameras:	1
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)