

Epson 4k projector EH-TW7400

Artikelcode : ITEPEHTW7400



Epson Home Cinema EH-TW7400. Projector helderheid: 2400 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WUXGA (1920x1200). Type lichtbron: Lamp, Levensduur van de lichtbron: 3500 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 5000 uur. Brandpuntbereik: 22.5 - 46.7 mm, Diafragma (F-F): 2 - 3, Zoom type: Auto. Ondersteunde 3D-formaten: Naast elkaar, Top-and-Bottom, Videobewerking: 10 Bit, Video kleurenmodi: Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Bright Cinema. Soort serieële aansluiting: RS-232

€ 2 299,00

Kenmerken

Projector helderheid:	2400 ANSI lumens
Projectietechnologie:	3LCD
Projector native resolution:	4096 x 2400
Typische contrastverhouding:	200000:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Geschikt voor schermmaten:	1270 - 7620 "
Projectie-afstand objectief:	3 - 6,3 m
Zoomcapaciteit:	Ja
Contrast ratio (dynamisch):	200000:1
Zoomverhouding:	2.1:1
Aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren
Zoom type:	Auto
Lichtopbrengst kleur:	2400 ANSI lumens
Lichtopbrengst wit:	2400 ANSI lumens
Matrix grootte:	0.74 "
Keystone correctie, horizontaal:	-30 - 30 °
Keystone correctie, verticaal:	-30 - 30 °

Levensduur lamp:	3500 uur
Vermogen lamp:	250 W
Soort lamp:	UHE
Serviceleeftijd van de lamp (economische mode):	5000 uur
Type lichtbron:	Lamp
Levensduur van de lichtbron:	3500 uur
Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus):	5000 uur
Soort lamp:	UHE
Lampvermogen:	250 W
Brandpuntbereik:	22.5 - 46.7 mm
Diafragma (F-F):	2 - 3
Zoomcapaciteit:	Ja
Zoom type:	Auto
Zoomverhouding:	2.1:1
Throw ratio:	1.35 - 2.84:1
Horizontale lens verplaatsingsbereik:	-47,1 - 47,1 procent
Verticale lens verplaatsingsbereik:	-96,3 - 96,3 procent
Lenspositiegeheugen:	10
Volledige HD:	Ja
3D:	Ja
Ondersteunde 3D-formaten:	Naast elkaar, Top-and-Bottom
Videobewerking:	10 Bit
Video kleurenmodi:	Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Bright Cinema
3D-video-kleurmodi:	3D Dynamic, 3D Cinema
VGA (D-Sub)poort(en):	1
Aantal HDMI-poorten:	2
DVI-poort:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1

Aantal USB 2.0-poorten:	2
RS-232 port:	1
Soort serieële aansluiting:	RS-232
Ethernet LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	31 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	20 dB
HDCP:	Ja
2D/3D frequency image:	240/480 Hz
Land van herkomst:	China
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Geluidsniveau:	31 dB
Geluidsniveau (spaarzame modus):	20 dB
HDCP:	Ja
2D/3D frequency image:	240/480 Hz
Ingebouwde luidsprekers:	Nee
Producttype:	Plafond/vloergemonteerde projector
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Kleur van het product:	Wit
Plaatsing:	Plafond, Desktop
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	355 W
Stroomverbruik (in standby):	0.2 W
Verbruik (modus Economisch):	271 W
AC invoer voltage:	100-240 V

AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Softwaresupport:	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Gewicht:	11200 g
Breedte:	520 mm
Diepte:	450 mm
Hoogte:	193 mm
Breedte verpakking:	512 mm
Diepte verpakking:	655 mm
Hoogte verpakking:	260 mm
Gewicht verpakking:	14425 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
3D brillen meegeleverd:	Ja
Inclusief WLAN-adapter:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, HDMI
Verpakkingsinhoud:	MB22 ceiling mount
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Verpakkingsinhoud:	MB22 ceiling mount
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	16 stuk(s)
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	2 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	2510 mm
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)

Hoogte pallet:	2510 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Breedte pallet:	800 mm
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Aantal per pallet:	16 stuk(s)
Aantal per verpakking:	1 stuk(s)
Hoeveelheid per laag:	2 stuk(s)
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk):	2510 mm
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk):	2 stuk(s)
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk):	1000 mm
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk):	16 stuk(s)
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk):	1200 mm
Aantal per pallet:	16 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85286200
Breedte pallet:	800 mm
Lengte pallet:	1200 mm
Hoogte pallet:	2510 mm
RS-232 port:	1