

Honeywell optische rookmelder R200S-1

Artikelcode : ITHWR200S1

€ 39,99



Kenmerken

Detector type:	
Koppelbaar:	
Connectiviteitstechnologie:	
Beste gebruik:	
Geschikt voor ruimtes tot:	3
Bandbreedte:	MHz
Reset button:	
Test knop:	
Afstandsbediening:	
Pauzefunctie:	
Afstandsbediening:	
Kleur van het product:	
Geschikt voor gebruik binnen:	
Materiaal behuizing:	
Licht alarm:	
LED-indicatoren:	

Pallet nettohoogte:	mm
Naleving van duurzaamheid:	
Pallet nettobreedte:	mm
Pallet nettodiepte:	mm
Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Detectiegebied:	2
Type verpakking:	
Product voor dubbel gebruik:	
Insectenrooster:	
Duurzaamheidscertificaten:	
Duurzaamheidsorganisaties:	
Duurzame technologieën en materialen:	
Bevat geen:	
Totale Koolstofvoetafdruk:	kilogram CO2e
Gegevens van de productleverancier:	
Besturingssysteem:	
Garantieperiode:	jaar
Platform:	
Alarmreactiedrempel:	dB/m
Alarm decibels:	dB
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max):	
Aantal:	
Land van herkomst:	
Ondersteuning voor plaatsing:	
Maximumbereik:	m
Montagewijze:	
Palletvolume:	3
Volume kartonnen doos:	3

Samplingstijd:	s
Internationale veiligheidscode (IP):	
Levensduur van het product:	jaar
Nettogewicht pallet:	g
Pallet bruto-inhoud:	3
(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:	3
Verpakkingsvolume:	3
Stil alarm:	
Vals-alarmbescherming:	
Gemakkelijk te installeren:	
Type :	
Stroombron:	
Ingangsspanning:	V
Frequentie:	Hz
Back-upbatterij:	
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	
Type accu/batterij:	
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	
Levensduur batterij/accu:	jaar
Batterij bijna leeg-indicatie:	
Accu/Batterij voltage:	V
Compatibele batterij grootte:	
Alarmstroom:	mA
Bedrijfsstroom:	µA
Montagediameter:	mm
Hoogte:	mm
Breedte:	mm
Diepte:	mm

Diameter:	mm
Gewicht:	g
Gewicht verpakking:	g
Temperatuur, in bedrijf:	°C
Temperatuur bij opslag:	°C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	procent
VdS-gecertificeerd:	
Gecertificeerde Q-mark-kwaliteit:	
Certificering:	
RoHS compliance:	
UN-nummer:	
REACH geschikt:	
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving:	
Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):	
CE-gecertificeerd:	
Breedte verpakking:	mm
Diepte verpakking:	mm
Hoogte verpakking:	mm
Gewicht verpakking:	g
Type verpakking:	
Montage gereedschap:	
Inclusief schroeven:	
Gebruikershandleiding:	
Batterijen meegeleverd:	
Aantal cellen in de batterij:	
Gewicht batterij:	g

Oplaadbare accu/batterij:
Batterij-indicator:
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):

Wh

Batterijcel capaciteit:

Wh

Afmetingen verpakking (BxDxH):

mm

Substantie:
Categorie:
Telefoonnummer voor noodgevallen:
Hoeveelheid per container (20ft):

stuk(s)

Producten per intermodale container (20 ft):

stuk(s)

Breedte pallet:

mm

Pallet brutobreedte:

mm

Lengte pallet:

mm

Pallet brutolengte:

mm

Hoogte pallet:

mm

Pallet brutohoogte:

mm

Gewicht pallet:

g

Pallet brutogewicht:

g

Pallet brutogewicht:

g

Aantal dozen per pallet:
Aantal dozen per pallet:

stuk(s)

Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet:

stuk(s)

Aantal dozen per pallet laag:
Aantal dozen per pallet laag:

stuk(s)

Aantal dozen per palletlaag:

stuk(s)

Aantal lagen per pallet:
Aantal lagen per pallet:

stuk(s)

Lagen per pallet:

stuk(s)

Aantal per pallet:	stuk(s)
Producten per pallet:	stuk(s)
GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):	
Breedte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte:	mm
Lengte omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte:	mm
Hoogte van de omdoos:	mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:	mm
Gewicht omdoos:	g
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:	g
Hoeveelheid per omdoos:	stuk(s)
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:	stuk(s)
GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):	
Hoeveelheid per laag:	stuk(s)
Export Control Classification Number (ECCN):	
Douane productcode (TARIC):	
Producten per palletlaag:	stuk(s)
Hoeveelheid per transportverpakking:	stuk(s)
Producten per (binnenste) verzendverpakking:	stuk(s)
Hoogte transportverpakking:	mm
Lengte transportverpakking:	mm
Breedte transportverpakking:	mm
Aantal per verpakking:	stuk(s)
Hoeveelheid per container (40ft):	stuk(s)
Producten per intermodale container (40 ft):	stuk(s)
Aantal per intermodale container (40ft, HC):	stuk(s)
Producten per intermodale container (40 ft - High	stuk(s)

Cube):**UNSPSC-code:****Code UK-handelstarief:****Geserialiseerd:****Serienummer masker:****US Export Control Classification Number (ECCN):****Plaats van het serienummer:****EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):****Klasse gevaarlijke goederen:****Juiste vervoersnaam:****Technische naam (bijzondere bepaling 24):****Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:****Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):****RoHS compliance:****REACH geschikt:**