

Iiyama monitor TF3239MSC-B1AG

Artikelcode : ITIITF3239MSCB1



Iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 1 090,71

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	31.5 "
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD type:	Full HD
Soort paneel:	AMVA3
LED backlight:	Ja
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Touchscreen technologie:	Projected capacitive-systeem
Touch technologie:	Multi-touch
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	12
Responstijd:	8 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Typische contrastverhouding:	3000:1
Maximale refresh snelheid:	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °

Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,364 x 0,364 mm
Grootte beeld (horizontaal):	698.4 mm
Grootte beeld (verticaal):	392.8 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 83 kHz
Digitale verticale frequentie:	50 - 76 Hz
Schermdiameter in centimeters:	80 cm
HDCP:	Ja
Helderheid:	500 ²
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	16 W
Ingebouwde microfoon:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
Internationale veiligheidscode (IP):	IP54
Glas dikheid:	2 mm
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
USB Touch port:	Ja
VGA (D-Sub)poort(en):	1
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
Aantal DisplayPorts:	1
Audio-ingangen:	1

Audio-uitgang:	1
HDCP:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
RS-232C:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Ethernet LAN:	Nee
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	400 x 200 mm
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	8
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	55 kWu
Typisch stroomverbruik:	60 W
Stroomverbruik (in standby):	1.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	AC
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C

Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Breedte (zonder voet):	738.7 mm
Diepte (zonder voet):	67 mm
Hoogte (zonder voet):	439.9 mm
Gewicht (zonder voet):	13800 g
Breedte verpakking:	187 mm
Diepte verpakking:	590 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hoogte verpakking:	900 mm
Gewicht verpakking:	17200 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	12
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Helderheid:	500 ²
Soort voeding:	AC
Touchscreen:	Ja
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
HDMI:	Ja
Resolutie:	1920 x 1080 Pixels
Helderheid:	500 ²
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	12
Diepte (zonder voet):	67 mm
Breedte (zonder voet):	738.7 mm
Hoogte (zonder voet):	439.9 mm
Soort voeding:	AC

Touchscreen: Ja

Touch screen type: Multi-gebruiker

Ethernet LAN: Nee

Mean time between failures (MTBF): 50000 uur

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1