

Iiyama monitor TF4939UHSC-B1AG

Artikelcode : ITIITF4939UHSCB



iiyama ProLite TF4939UHSC-B1AG. Beeldscherm diagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Kleur van het product: Zwart

€ 2 356,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	49 "
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD type:	4K Ultra HD
Soort paneel:	IPS
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Touchscreen technologie:	Projected capacitive-systeem
Touch technologie:	Multi-touch
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Responstijd:	8 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Typische contrastverhouding:	1100:1
Maximale refresh snelheid:	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren

Pixel pitch:	0,28 x 0,28 mm
Digitale verticale frequentie:	30 - 83 Hz
Schermdiameter in centimeters:	123 cm
HDCP:	Ja
Hardheid oppervlak:	7H
Helderheid:	500 ²
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	16 W
Ingebouwde microfoon:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
Internationale veiligheidscode (IP):	IP54
Glas dikheid:	3 mm
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
USB Touch port:	Ja
VGA (D-Sub)poort(en):	1
Aantal HDMI-poorten:	2
HDMI versie:	1.4/2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.2
Audio-ingangen:	1
Audio-uitgang:	1
HDCP:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1

RS-232C:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
VESA-standaard:	400 x 200 mm
Ophangsysteem voor aan de muur:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	8
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	133 kWu
Typisch stroomverbruik:	135 W
Stroomverbruik (in standby):	1.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100-240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Breedte (zonder voet):	1130 mm
Diepte (zonder voet):	72.5 mm
Hoogte (zonder voet):	660.5 mm
Gewicht (zonder voet):	31000 g
Breedte verpakking:	1280 mm
Diepte verpakking:	245 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hoogte verpakking:	835 mm

Gewicht verpakking:	36700 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Helderheid:	500 ²
Touchscreen:	Ja
Hardheid oppervlak:	7H
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Effectieve beeld diameter:	1076 x 606,5 mm
Helderheid:	500 ²
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Diepte (zonder voet):	72.5 mm
Ondersteuning voor plaatsing:	Horizontaal/Verticaal
Breedte (zonder voet):	1130 mm
Hoogte (zonder voet):	660.5 mm
Breedte rand:	27 mm
Hardheid oppervlak:	7H
Touchscreen:	Ja
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1