

Iiyama monitor X4373UHSU-B1

Artikelcode : ITIIX4373UHSUB1



Iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 108 cm (42.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 569,00

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	42.5 "
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Touchscreen:	Nee
HD type:	4K Ultra HD
Soort paneel:	VA
Helderheid (typisch):	400 ²
Responstijd:	3 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Beeldscherm vorm:	Flat
Typische contrastverhouding:	4000:1
Contrast ratio (dynamisch):	80000000:1
Maximale refresh snelheid:	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren
Pixel pitch:	0,245 x 0,245 mm
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 135 kHz

Grootte beeld (horizontaal):	941.18 mm
Grootte beeld (verticaal):	529.42 mm
Schermdiameter in centimeters:	108 cm
HDR-ondersteuning:	Ja
HDCP:	Ja
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	14 W
Markt positionering:	Bedrijf
Kleur van het product:	Zwart
Voetenkleur:	Zwart
Ingebouwde USB-hub:	Ja
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort:	USB Type-B
Aantal upstream-poorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	4
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
Aantal DisplayPorts:	1
Mini DisplayPort kwantiteit:	1
Hoofdtelefoon uit:	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
HDCP:	Ja
VESA-montage:	Ja

VESA-standaard:	200 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Nee
In hoogte verstelbaar:	Nee
kantel aanpassingen:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-2 - 10 °
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	10
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (SDR):	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	54 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	102 kWu
Typisch stroomverbruik:	92 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Stroom:	1.5 A
Temperatuur, in bedrijf:	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 85 procent
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen:	Ja
Snelstartgids:	Ja

Breedte apparaat (met standaard):	977.5 mm
Diepte apparaat (met standaard):	251 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	621.5 mm
Gewicht (met standaard):	14500 g
Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	1071 mm
Diepte verpakking:	240 mm
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hoogte verpakking:	760 mm
Gewicht verpakking:	19000 g
Snelstartgids:	Ja
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Batterijen voor afstandsbediening inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Afstandsbediening:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Gewicht (met standaard):	14500 g
Touchscreen:	Nee
HDMI:	Ja
Afstandsbediening:	Ja
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Snelstartgids:	Ja
Touchscreen:	Nee