

Iiyama touch panel TE7512MIS-B1AG

Artikelcode : ITIITE7512MISB1



Iiyama PROLITE. Productontwerp: Digitale signage flatscreen.
 Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels,
 Helderheid: 400 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Wifi.
 Bedrijfsuren (uren/dagen): 16/7. Inclusief besturingssysteem: Android 11.
 Kleur van het product: Zwart

€ 1 649,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	75 "
Soort paneel:	IPS
LED backlight-type:	Direct-LED
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Helderheid:	400 ²
HD type:	4K Ultra HD
Touchscreen:	Ja
Touchscreen technologie:	Infrarood
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	40
Responstijd:	8 ms
Typische contrastverhouding:	1200:1
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	1.073 biljoen kleuren
Pixel pitch:	0,43 x 0,43 mm
Actief weergavegebied (b x h):	1650 x 928 mm
Schermdiаметer in centimeters:	189.3 cm
Levensduur paneel:	50000 uur

Hardheid oppervlak:	7H
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 135 kHz
Waasniveau:	25 procent
Aantal HDMI-poorten:	4
HDMI versie:	2.0
Aantal HDMI-invoerpoorten:	3
Aantal HDMI-uitvoerpoorten:	1
VGA (D-Sub) invoer ports:	1
USB-poort:	Ja
Aantal USB-aansluitingen:	6
Ethernet LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi:	Ja
RS-232C:	Ja
Remote (IR) ingang:	1
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	32 W
Vormgeving:	Digitale signage flatscreen
Kleur van het product:	Zwart
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	800 x 400 mm
Bezel breedte (onderkant):	45 mm
Bezel breedte (zijkant):	16.5 mm

Bezel breedte (bovenkant):	16.5 mm
Positioneernauwkeurigheid:	1.5 mm
Bedoeld voor:	Commercieel
Wi-Fi:	Ja
Levensduur paneel:	50000 uur
On Screen Display (OSD)-talen:	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Russisch
Aantal On Screen Display-talen:	9
On Screen Display (OSD):	Ja
Bedrijfsuren (uren/dagen):	16/7
Plug and play:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP versie:	2.2
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Typisch stroomverbruik:	120 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Computersysteem:	Ja
Type processor:	Ja
Aantal processorkernen:	4
Intern geheugen:	32 GB
On-board graphics adapter model:	ARM Mali-G52
Interne opslagcapaciteit:	4 GB
Besturingssysteem Versie:	Android 11
Schermbreedte:	1709 mm
Display diepte:	88 mm

Display hoogte:	1020 mm
Display gewicht:	47000 g
Breedte verpakking:	1863 mm
Afstandsbediening:	Ja
Diepte verpakking:	225 mm
Hoogte verpakking:	1140 mm
Aantal styluspennen:	4
Gewicht verpakking:	60600 g
Styluspen:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	HDMI, Stroom, USB
Afstandsbediening:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Styluspen:	Ja
Aantal styluspennen:	4
Meegeleverde kabels:	HDMI, Stroom, USB
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Kleur onderkant:	Zwart
Basismateriaal:	Metaal
OPS-slot:	1
Soort paneel:	IPS
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	40
LED backlight-type:	Direct-LED
Helderheid:	400 ²
Soort voeding:	Intern

Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Styluspen:	Ja
Soort voeding:	Intern
Bluetooth-versie:	5.0
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	40
Helderheid:	400 ²
Soort paneel:	IPS
Bluetooth:	Ja
Aantal styluspennen:	4
Snelstartgids:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Bluetooth Low Energy (BLE):	Ja
Plug and play:	Ja