

Iiyama touch panel TF5539UHSC-W1AG

Artikelcode : ITIITF5539UHSCW



Iiyama ProLite TF5539UHSC-W1AG. Beeldscherm diagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Wit

€ 2 169,00

Kenmerken

Beeldscherm diagonaal:	55 "
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD type:	4K Ultra HD
Soort paneel:	IPS
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Touchscreen technologie:	Projected capacitive-systeem
Touch technologie:	Multi-touch
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Responstijd:	8 ms
Beeldscherm vorm:	Flat
Typische contrastverhouding:	1100:1
Maximale refresh snelheid:	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16.78 miljoen kleuren

Pixel pitch:	0,315 x 0,315 mm
Grootte beeld (horizontaal):	1212 mm
Grootte beeld (verticaal):	683 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 83 kHz
Schermdiameter in centimeters:	139 cm
HDCP:	Ja
Hardheid oppervlak:	7H
Helderheid:	500 ²
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	16 W
Ingebouwde microfoon:	Nee
Kleur van het product:	Wit
Materiaal behuizing:	Metaal
Internationale veiligheidscode (IP):	IP54
Glas dikheid:	4 mm
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
VGA (D-Sub)poort(en):	1
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
HDMI versie:	1.4/2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.2
Audio-ingangen:	1
Audio-uitgang:	1

HDCP:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
RS-232C:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	600 x 400 mm
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	G
Typisch stroomverbruik:	155 W
Stroomverbruik (in standby):	1.5 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Meegeliverde kabels:	DisplayPort, HDMI, LAN (RJ-45), USB
Breedte (zonder voet):	1271.5 mm
Diepte (zonder voet):	68 mm
Hoogte (zonder voet):	749.4 mm
Gewicht (zonder voet):	41000 g
Breedte verpakking:	1400 mm
Diepte verpakking:	245 mm
Meegeliverde kabels:	DisplayPort, HDMI, LAN (RJ-45), USB
Hoogte verpakking:	930 mm
Gewicht verpakking:	46500 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Meegeliverde kabels:	DisplayPort, HDMI, LAN (RJ-45), USB
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Touch screen type:	Multi-gebruiker

Helderheid:	500 ²
Touchscreen:	Ja
Hardheid oppervlak:	7H
HDMI:	Ja
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Helderheid:	500 ²
Hoeveelheid simultane aanraakpunten:	15
Diepte (zonder voet):	68 mm
Ondersteuning voor plaatsing:	Horizontaal/Verticaal
Breedte (zonder voet):	1271.5 mm
Hoogte (zonder voet):	749.4 mm
Hardheid oppervlak:	7H
Touchscreen:	Ja
Touch screen type:	Multi-gebruiker
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1