

Linksys ac1200 access point LAPAC1200C

Artikelcode : ITLILAPAC1200C



Linksys LAPAC1200C. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Frequentieband: 2.412 - 5.825 GHz. Service Set Identifier (SSID) functies: SSID-broadcast aan/uit. Beheerprotocollen: SNMP, HTTP, HTTPS, IPv4- & IPv6-functies: IPv6 portal. AC-ingangsspanning: 12 V, Stroom: 1.5 A, Stroomverbruik (typisch): 13 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Kabelslot sleuf type: Kensington

€ 129,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.412 - 5.825 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Wi-Fi Multimedia (WMM) functies:	WMM parameter management for each radio, Op WMM-profiel gebaseerde pakketplanning, Op WMM-profiel gebaseerde prioriteitstoewijzing, WMM-energiebesparing
Virtuele LAN-functies:	SSID-based VLAN assignment
Adaptieve bandbreedtebeheer:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Maximum Likelihood Detection (MLD):	Ja

Quality of Service (QoS):	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	802.11b @11Mbps: -85dBm 802.11n@HT20 MCS7: -67dBm 802.11n@HT40 MCS7: -65dBm 802.11a/g@54Mbps: -73dBm 802.11n@HT40 MCS7: -65dBm
MAC adres filtering:	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies:	SSID-broadcast aan/uit
SSID Broadcast aan/uit:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto Wireless Distribution System (WDS):	Ja
Beheerprotocollen:	SNMP, HTTP, HTTPS
IPv4- & IPv6-functies:	IPv6 portal
Web-gebaseerd management:	Nee
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	12 V
AC invoer voltage:	12 V
Stroom:	1.5 A
Typisch stroomverbruik:	13 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Systeem
Intern:	Nee
Soort antenne:	Intern

Antennefuncties:	Ingebouwde antenne
Geïntegreerde antenne:	Ja
Antennas quantity:	1
Versterking antenne (max):	1.9 dBi
Aansluiting antenne:	PCBA
Overdrachtssnelheid (max):	1000 Mbit/s
IGMP snooping:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.412 - 5.825 GHz
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Auto Wireless Distribution System (WDS):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Gevoeligheid ontvanger:	802.11b @11Mbps: -85dBm 802.11n@HT20 MCS7: -67dBm 802.11n@HT40 MCS7: -65dBm 802.11a/g@54Mbps: -73dBm 802.11n@HT40 MCS7: -65dBm
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Nee
Reset button:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
SSID-gebaseerde VLAN-toewijzing:	Ja
IPv6 Portal:	Ja

Maximum Likelihood Detection (MLD):	Ja
Adaptieve bandbreedtebeheer:	Ja
Verborgen Service Set Identifier (SSID):	Ja
Op WMM-profiel gebaseerde prioriteitstoewijzing:	Ja
Op WMM-profiel gebaseerde pakketplanning:	Ja
WMM-parameterbeheer voor elke radio:	Ja
WMM-energiebesparing:	Ja
Breedte:	228.6 mm
Diepte:	243 mm
Hoogte:	25.4 mm
Gewicht:	508 g
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 85 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent