

Linksys poe+ 8-port switch LGS308P

Artikelcode : ITLILGS308P



Linksys 8-poorts Smart Gigabit PoE+ - switch (LGS308P). Switch type: Managed. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Power over Ethernet (PoE)

€ 129,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
System event log:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Port mirroring:	Ja
Spraak-VLAN:	Ja
Spanning tree protocol:	Ja
DHCP client:	Ja

Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Head-of-line (HOL) blocking:	Ja
IGMP snooping:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Aantal VLANs:	128
Tag-based VLAN:	Ja
Port-based VLAN:	Ja
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Throughput:	11.9 Mpps
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Aantal VLANs:	128
Aantal wachtrijen:	4
Aantal gefilterde multicast-groepen:	256
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	9000
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	128
Spraak-VLAN:	Ja
Tag-based VLAN:	Ja
Port-based VLAN:	Ja
DHCP-functies:	DHCP snooping, DHCP client
Access Control List (ACL):	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP snooping:	Ja

IGMP snooping:	Ja
Algoritmen wachtrijplanning:	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
MAC adres filtering:	Ja
Authenticatie type:	IEEE 802.1x
Authenticatie:	Poortgebaseerde authenticatie
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP
Multicast-ondersteuning:	Ja
Aantal gefilterde multicast-groepen:	256
Beheerprotocollen:	SNMP, IGMP v1/v2/v3, Telnet, DHCP, HTTP/HTTPS
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart, Blauw
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Systeem
Type geheugen:	DRAM
Intern geheugen:	128 MB
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Stroom:	1.5 A
Typisch stroomverbruik:	10.17 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports:	8
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	8
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	72 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	10 - 90 procent
Breedte:	210 mm

Diepte:	104 mm
----------------	--------

Hoogte:	25 mm
----------------	-------

Gewicht:	562 g
-----------------	-------