

Linksys wired vpn router LRT214

Artikelcode : ITLILRT214



Linksys Gigabit VPN-Router (LRT214). Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Routing protocols: RIP-1, RIP-2, Beheerprotocollen: SNMP, Ondersteunde netwerkprotocollen: IPv6. Firewall: Network address translation (NAT) firewall, Stateful packet inspection (SPI) firewall, VPN eigenschappen: OpenVPN, PPTP, client-to-site IPsec, OpenVPN Mobile Client Support, NAT functionality: 900Mbps. Certificering: FCC Class B, CE Class B. Kleur van het product: Zwart, LED-indicatoren: Diagnostisch, LAN, Systeem, WAN

€ 144,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN:	Ja
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Full duplex:	Ja
Concurrent connections:	30000
Network address translation (NAT):	Ja
Supported WAN type:	Dynamic IP, PPPoE, PPTP, Static IP, TransparentBridge, MAC AddressClone
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Full duplex:	Ja
Datanetwerk:	Niet ondersteund

type xDSL aansluiting:	Nee
Web-gebaseerd management:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
Reset button:	Ja
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
DHCP server:	Ja
DMZ support:	Ja
Routing protocols:	RIP-1, RIP-2
Beheerprotocollen:	SNMP
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv6
Firewall:	Network address translation (NAT) firewall, Stateful packet inspection (SPI) firewall
MAC adres filtering:	Ja
URL- filtering:	Ja
Filterbeschrijving:	URL/MAC
Network address translation (NAT):	Ja
System event log:	Ja
VPN tunnels quantity:	50
VPN eigenschappen:	OpenVPN, PPTP, client-to-site IPsec, OpenVPN Mobile Client Support
NAT functionality:	900Mbps
Upgraden van firmware mogelijk:	Ja
Concurrent connections:	30000
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Diagnostisch, LAN, Systeem, WAN
Type stroombron:	AC
Stroom:	1 A

Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	0 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 85 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	191 mm
Diepte:	130 mm
Hoogte:	40 mm
Gewicht:	722.2 g
Supported WAN type:	Dynamic IP, PPPoE, PPTP, Static IP, TransparentBridge, MAC AddressClone