

Next ups logix ii rt2u netpack 3000VA/27

Artikelcode : ITNX77161



NEXT UPS Systems LOGIX II RT NETPACK. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 2700 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Aantal AC uitgangen: 9 AC-uitgang(en), Soort serieële aansluiting: RS-232. Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Typische backup tijd op volledige lading: 3 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 438 mm, Diepte: 608 mm, Hoogte: 88 mm

€ 2 477,95

Kenmerken

UPS-topologie:	Dubbele conversie (online)
Output power capacity:	3 VA
Uitgangsvermogen:	2700 W
Golfvorm:	Sinus
Ingang operation voltage (min):	110 V
Ingang operation voltage (max):	300 V
Frequentie:	40/70 Hz
Uitgang operation voltage (min):	208 V
Uitgang operation voltage (max):	240 V
Output frequentie:	47/63 Hz

Uitgangsspanningsregeling:	1 procent
Aantal input fases:	1
Aantal output fases:	1
Efficiëntie:	88 procent
Efficiency (batterijmodus):	85 procent
Input vermogensfactor:	0.99
Output vermogensfactor:	0.9
Crest factor:	5:1
Emergency Power Off (EPO):	Ja
THD (lineaire belasting):	2 procent
THD (niet-lineaire belasting):	8 procent
Geluidsniveau:	50 dB
Web-gebaseerd management:	Ja
Geluidsalarm(en):	Ja
Hoorbare alarmstanden:	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting
Beheerprotocollen:	SNMP
Output power capacity:	3 VA
Uitgangsvermogen:	2700 W
Ingang operation voltage (min):	110 V
Ingang operation voltage (max):	300 V
Uitgang operation voltage (min):	208 V
Uitgang operation voltage (max):	240 V
Frequentie:	40/70 Hz
Output frequentie:	47/63 Hz
Efficiëntie:	88 procent
Laadstroom:	1 A
Efficiency (batterijmodus):	85 procent

THD (lineaire belasting):	2 procent
THD (niet-lineaire belasting):	8 procent
Emergency Power Off (EPO):	Ja
Crest factor:	5:1
Input vermogensfactor:	0.99
Output vermogensfactor:	0.9
Uitgangsspanningsregeling:	1 procent
Stopcontacttypes:	C13 stekker, C19 stekker
Aantal AC uitgangen:	9 AC-uitgang(en)
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Seriële interface:	Ja
Soort seriële aansluiting:	RS-232
RS-232 port:	1
Noodstop-aansluiting (EPO):	Ja
Batterij capaciteit:	9 Ah
Accu/Batterij voltage:	12 V
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	6
Typische backup tijd op volledige lading:	3 min
Typische backup tijd op halve lading:	10 min
Oplaadduur batterij:	4 uur
Laadstroom:	1 A
Vormfactor:	Rackmontage/toren
Kleur van het product:	Zwart
Rackcapaciteit:	2U
Type koeling:	Actief
Ingebouwde ventilator:	Ja
Beeldscherm type:	LCD

LED-indicatoren:	Ja
UPS-topologie:	Dubbele conversie (online)
Aantal output fases:	1
Aantal input fases:	1
Type koeling:	Actief
Golfvorm:	Sinus
Geluidsniveau:	50 dB
Geluidsalarm(en):	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Hoorbare alarmstanden:	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	0 - 45 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 90 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 1000 m
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85078000
Ingebouwde ventilator:	Ja
Type koeling:	Actief
Web-gebaseerd management:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMP
Output-aansluitingen:	8 x C13 & 1 x C19
Output frequentie:	47/63 Hz
Breedte:	438 mm
Diepte:	608 mm
Hoogte:	88 mm
Gewicht:	28600 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85078000
Output-aansluitingen:	8 x C13 & 1 x C19