

Philips 4k UHD monitor 279C9

Artikelcode : ITPH279C9



Philips 279C9/00. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart

€ 518,99

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	27 "
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Display technologie:	LED
Touchscreen:	Nee
HD type:	4K Ultra HD
Soort paneel:	IPS
Backlight type:	W-LED
Helderheid (typisch):	400 ²
Responstijd:	5 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Antireflectiescherm:	Ja
Beeldscherm vorm:	Flat
Ondersteunde grafische resoluties:	3840 x 2160
Ondersteunde video-modi:	2160p
Beeldverhouding:	16:9

Typische contrastverhouding:	1300:1
Maximale refresh snelheid:	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	1,07 miljard kleuren
Pixel pitch:	0,155 x 0,155 mm
Pixeldichtheid:	163 ppi
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 140 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	596.74 mm
Grootte beeld (verticaal):	335.66 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 140 kHz
Schermdiameter in centimeters:	68.47 cm
High Dynamic Range (HDR)-technologie:	DisplayHDR 400
DDC/CI:	Ja
Waasniveau:	25 procent
Hardheid oppervlak:	3H
RGB-kleurruimte:	sRGB
Kleurbereik:	90.7 procent
sRGB-dekking (gemiddeld):	109 procent
NTSC-dekking (normaal):	90.7 procent
sRGB:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Component video sync:	Separate sync
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde luidsprekers:	Nee

Kleur van het product:	Zwart
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde USB-hub:	Ja
USB Power Delivery herziening:	3.0
Versie USB-hub:	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	65 W
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	2
HDMI versie:	2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.4
Audio-ingangen:	Nee
Hoofdtelefoon uit:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
In hoogte verstelbaar:	130 mm
Horizontaal draaibaar:	-175 - 175 °
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 20 °
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie-efficiëntieklasse:	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR):	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	31 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur:	31 kWu
Typisch stroomverbruik:	25.72 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	Extern
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag:	0 - 12192 m
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
Breedte apparaat (met standaard):	612 mm
Diepte apparaat (met standaard):	218 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	527 mm
Gewicht (met standaard):	5850 g
Breedte (zonder voet):	612 mm
Diepte (zonder voet):	39 mm
Hoogte (zonder voet):	353 mm
Gewicht (zonder voet):	4250 g
Staander inbegrepen:	Ja

Breedte verpakking:	680 mm
Diepte verpakking:	150 mm
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Hoogte verpakking:	545 mm
Gewicht verpakking:	8410 g
Type verpakking:	Doos
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde software:	SmartControl
LowBlue-modus:	Ja
Gewicht (met standaard):	5850 g
Soort voeding:	Extern
Touchscreen:	Nee
Hardheid oppervlak:	3H
Delta E:	2
EasyRead-modus:	Ja
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
USB Power Delivery herziening:	3.0
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	65 W
HDMI:	Ja
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Resolutie:	3840 x 2160 Pixels

Diepte (zonder voet):	39 mm
Breedte (zonder voet):	612 mm
Hoogte (zonder voet):	353 mm
Soort voeding:	Extern
Recyclebaar verpakkingsmateriaal:	100 procent
LowBlue-modus:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Hardheid oppervlak:	3H
Touchscreen:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Beeldverbetering:	SmartImage game
Officiële goedkeuringen:	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL
Delta E:	2
Energie-efficiëntieklasse (oud):	B