

Philips uwqhd curved monitor 346E2CUAE

Artikelcode : ITPH346E2CUAE



Philips E Line 346E2CUAE/00. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

€ 479,99

Kenmerken

Beeldschermdiagonaal:	34 "
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding:	21:9
Display technologie:	LCD
Touchscreen:	Nee
HD type:	Wide Quad HD+
Responstijd (min):	1 ms
Soort paneel:	VA
Backlight type:	W-LED
Schermhelderheid (piek):	350 ²
Helderheid (typisch):	300 ²
Responstijd:	4 ms
Beeldoppervlakte:	Mat
Antireflectiescherm:	Ja
Beeldscherm vorm:	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie:	1500R
Beeldverhouding:	21:9

Typische contrastverhouding:	3000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio:	Mega Infinity DCR
Maximale refresh snelheid:	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal:	178 °
Kijkhoek, verticaal:	178 °
Beeldscherm, aantal kleuren:	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch:	0,232 x 0,232 mm
Pixeldichtheid:	110 ppi
Frequentiebereik horizontaal:	30 - 160 kHz
Grootte beeld (horizontaal):	797.22 mm
Grootte beeld (verticaal):	333.72 mm
Digitale horizontale frequentie:	30 - 160 kHz
Digitale verticale frequentie:	48 - 120 Hz
Schermdiameter in centimeters:	86.36 cm
DDC/CI:	Ja
Waasniveau:	25 procent
Hardheid oppervlak:	3H
sRGB-dekking (gemiddeld):	121.3 procent
NTSC-dekking (normaal):	99.5 procent
sRGB:	Ja
NVIDIA G-SYNC:	Nee
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-type:	FreeSync Premium
EasyRead-modus:	Ja
Component video sync:	Separate sync
Knippervrije technologie:	Ja
Laag-blauw-licht-technologie:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur

Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal luidsprekers:	2
Gemiddeld vermogen:	5 W
Kleur van het product:	Zwart
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Zonder zware metalen:	Hg (kwik), Pb (lood)
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Ingebouwde USB-hub:	Ja
USB Power Delivery herziening:	3.0
Versie USB-hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort:	USB Type-C
Aantal USB Type-B-upstreampoorten:	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten:	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten:	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	65 W
DVI-poort:	Nee
HDMI:	Ja
Aantal HDMI-poorten:	1
HDMI versie:	2.0
Aantal DisplayPorts:	1
DisplayPort versie:	1.2
Audio-ingangen:	Nee
Audio-uitgang:	Ja
Hoofdtelefoon uit:	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
VESA-montage:	Ja
VESA-standaard:	100 x 100 mm

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
In hoogte verstelbaar:	Ja
In hoogte verstelbaar:	100 mm
kantel aanpassingen:	Ja
Kantelbaar:	Ja
Hoek schuine stand bereik:	-5 - 20 °
Picture-in-Picture:	Ja
On Screen Display (OSD):	Ja
On Screen Display (OSD)-talen:	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekra
Aantal On Screen Display-talen:	21
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
Plug and play:	Ja
LED-indicatoren:	Ingeschakeld, Slaapstand
Energie-efficiëntieklasse:	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur:	39 kWu
Typisch stroomverbruik:	31.81 W
Stroomverbruik (in standby):	0.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.3 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
Soort voeding:	Intern
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 3658 m

Hoogte bij opslag:	0 - 12192 m
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB Type-C naar USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte apparaat (met standaard):	807 mm
Diepte apparaat (met standaard):	257 mm
Hoogte apparaat (met standaard):	495 mm
Gewicht (met standaard):	10050 g
Breedte (zonder voet):	807 mm
Diepte (zonder voet):	110 mm
Hoogte (zonder voet):	367 mm
Gewicht (zonder voet):	7830 g
Staander inbegrepen:	Ja
Breedte verpakking:	980 mm
Diepte verpakking:	224 mm
Meegeleverde kabels:	USB Type-C naar USB Type-C, AC
Hoogte verpakking:	500 mm
Gewicht verpakking:	13060 g
Gebruikershandleiding:	Ja
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85285210
Staander inbegrepen:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB Type-C naar USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding:	Ja
LowBlue-modus:	Ja
Gewicht (met standaard):	10050 g
Soort voeding:	Intern
Touchscreen:	Nee

Hardheid oppervlak:	3H
EasyRead-modus:	Ja
Bevat geen:	Kwik, PVC/BFR
Schermhelderheid (piek):	350 ²
USB Power Delivery herziening:	3.0
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus:	Ja
USB Power Delivery tot max.:	65 W
Beeld naast beeld (PbP):	Ja
HDMI:	Ja
Glanstype buitenzijde:	Getextureerd
Resolutie:	3440 x 1440 Pixels
Diepte (zonder voet):	110 mm
Breedte (zonder voet):	807 mm
Hoogte (zonder voet):	367 mm
Soort voeding:	Intern
Recyclebaar verpakkingsmateriaal:	100 procent
LowBlue-modus:	Ja
EasyRead-modus:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Hardheid oppervlak:	3H
Touchscreen:	Nee
Mean time between failures (MTBF):	50000 uur
Beeldverbetering:	SmartImage game
Officiële goedkeuringen:	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN
Energie-efficiëntieklasse (oud):	A