

Samsung ssd 860 evo 4TB

Artikelcode : ITSG860EVO4TB



Samsung 860 EVO. SSD capaciteit: 4000 GB, SSD-vormfactor: 2.5",
Leessnelheid: 550 MB/s, Schrijfsnelheid: 520 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6
Gbit/s, Component voor: PC/notebook

€ 558,95

Kenmerken

Solid State Drive (SSD) capaciteit:	4000 GB
Solid State Drive (SSD) interfaces:	SATA III
Leessnelheid:	550 MB/s
Schrijfsnelheid:	520 MB/s
Component voor:	PC/notebook
Type geheugen:	MLC
NAND-flashtype:	MLC (Multi Level Cell)
Optische drivecontroller:	Samsung MJX
Overdrachtssnelheid:	6 Gbit/s
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	256-bit AES
Hardware encryptie:	Ja
S.M.A.R.T. support:	Ja
TRIM support:	Ja
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	1500000 uur
SSD-vormfactor:	2.5"
Solid State Drive (SSD) capaciteit:	4000 GB
Interface:	SATA III
Type geheugen:	MLC

NAND-flashtype:	MLC (Multi Level Cell)
Component voor:	PC/notebook
Hardware encryptie:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	256-bit AES
Overdrachtssnelheid:	6 Gbit/s
Leessnelheid:	550 MB/s
Schrijfsnelheid:	520 MB/s
Optische drivecontroller:	Samsung MJX
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning:	Ja
S.M.A.R.T. support:	Ja
TRIM support:	Ja
Mean time between failures (MTBF):	1500000 uur
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84717070
SSD-vormfactor:	2.5"
Kleur van het product:	Zwart
Stroomverbruik (lezen):	3 W
Stroomverbruik (schrijven):	3 W
Vermogensverbruik (max):	4 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 70 °C
Temperatuur bij opslag:	-45 - 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Trillingen bij opslag:	20 G
Schokbestendigheid:	1500 G
Schokbestendigheid (buiten gebruik):	1500 G
Snelstartgids:	Ja
Breedte:	100 mm
Diepte:	6.8 mm

Hoogte:	69.85 mm
Gewicht:	62 g
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Type verpakking:	Doos
Interface:	SATA III
Lanceringsdatum:	12/21/2017
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 70 °C
Temperatuur bij opslag:	-45 - 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Schokbestendigheid:	1500 G
Schokbestendigheid (buiten gebruik):	1500 G
Trillingen bij opslag:	20 G
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84717070
Kleur van het product:	Zwart
Lanceringsdatum:	12/21/2017