

Synology nas systemen FS2500

Artikelcode : ITSYFS2500



Synology FlashStation FS2500. Ondersteunde types opslag-drives: SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5". Processorfamilie: AMD Ryzen, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: V1780B. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4, Geheugen form factor: UDIMM. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000,10000 Mbit/s, Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP). Type behuizing: Rack (1U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart, Grijs

€ 4 289,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	12
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5 "
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandssystemen:	BTRFS, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	AMD Ryzen
Processormodel:	V1780B
Frequentie van processor:	3.35 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	3.6 GHz
Aantal processorkernen:	4

Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	8 GB
Geheugenslots:	2
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	UDIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000.10000 Mbit/s
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max):	10000 Mbit/s
iSCSI support:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	1
Type behuizing:	Rack (1U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart, Grijs
Aantal ventilatoren:	4 ventilator(en)
Ventilator diameter:	40 mm
Ventilator 2 diameter:	40 mm
LED-indicatoren:	Ja
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja

Systeemlog:	Ja
Gedeelde map:	512
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	HTTPS, SSH, SSL/TLS
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Windows:	Ja
Vermogenstoevoer locatie:	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU):	350 W
Aantal voedingen:	1
Redundante voeding:	Ja
Typisch stroomverbruik:	74.86 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	437.5 mm
Diepte:	521.9 mm
Hoogte:	44 mm
Gewicht:	8300 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 5000 m
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100