

Synology nas systemen RS2423RP

Artikelcode : ITSYRS2423RP



Synology RackStation RS2423RP+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: AMD Ryzen, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: V1780B. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 32 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,10000 Mbit/s, Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s, Koperen ethernetbekabelingstechnologie: 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. Type behuizing: Rack (2U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart, Grijs

€ 3 479,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	12
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie:	Ja
Online RAID-uitbreiding:	Ja
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandsystemen:	BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	AMD Ryzen
Processormodel:	V1780B
Frequentie van processor:	3.35 GHz

Maximale turbofrequentie van processor:	3.6 GHz
Aantal processorkernen:	4
Aantal ondersteunde processoren:	1
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	8 GB
Ondersteund maximum RAM:	32 GB
Geheugenslots:	2
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	UDIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000,10000 Mbit/s
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max):	10000 Mbit/s
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI support:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	1
Type behuizing:	Rack (2U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart, Grijs
Aantal ventilatoren:	3 ventilator(en)
Ventilator diameter:	60 mm
LED-indicatoren:	Ja
Ingebouwd display:	Nee
Ingebouwde luidsprekers:	Nee

Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, iSCSI LUN
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geluidsniveau:	56.2 dB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Snap shot:	Ja
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Operating systeem versie:	7,1,1
Beheerprotocollen:	SNMP
Systeemlog:	Ja
Ingebouwde ftp-server:	Ja
Aan/uitschakelaar:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Google Chrome Firefox Microsoft Edge Safari
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Operating systeem versie:	7,1,1
Vermogenstoevoer locatie:	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU):	350 W
Redundante voeding:	Ja
Typisch stroomverbruik:	114.86 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	482 mm
Diepte:	578 mm
Hoogte:	88 mm

Gewicht:	11900 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Externe adapter:	Nee
Meegeleverde kabels:	AC
Aantal stroomkabel:	2
Rekbevestigingspakket:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C