

Synology server RS1221RP

Artikelcode : ITSYRS1221RP



Synology RackStation RS1221RP+. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA II, SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Ryzen Embedded, Processorfabrikant: AMD, Processormodel: V1500B. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 32 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN. Type behuizing: Rack (2U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 2 029,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	8
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA II, SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5,3.5 "
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie:	Ja
Online RAID-uitbreiding:	Ja
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandssystemen:	BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Processorfabrikant:	AMD
Processorfamilie:	Ryzen Embedded
Processormodel:	V1500B
Frequentie van processor:	2.2 GHz

Aantal processorkernen:	4
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	4 GB
Ondersteund maximum RAM:	32 GB
Geheugenslots:	2
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	SO-DIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
iSCSI support:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Onbalanscontrolesysteem:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
Aantal eSATA-poorten:	1
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	1
On-board graphics adapter model:	Niet beschikbaar
Type behuizing:	Rack (2U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	2 ventilator(en)
Ventilator diameter:	80 mm
Drive bay-vergrendeling:	Ja

LED-indicatoren:	HDD, Stroom, Status
Soort:	NAS
Apparaatklasse:	Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, iSCSI LUN
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Geluidsniveau:	40 dB
Snap shot:	Ja
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Web-gebaseerd management:	Ja
Beheerprotocollen:	SNMP
Systeemlog:	Ja
Ingebouwde ftp-server:	Ja
Gedeelde map:	AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Aan/uitschakelaar:	Ja
Reset button:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	HTTPS, SSH, SSL/TLS
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Besturingssysteem Versie:	DiskStation Manager
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Vermogenstoevoer locatie:	Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU):	350 W
Redundante voeding:	Ja
Typisch stroomverbruik:	61.94 W

Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by):	29.98 W
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	482 mm
Diepte:	407.5 mm
Hoogte:	88 mm
Gewicht:	11700 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100
Meegeleverde kabels:	AC
Aantal stroomkabel:	2
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	5 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf:	0 - 5000 m
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84714100