

Tp-link tl-sg108e 8p gb smart switch

Artikelcode : ITTLSG108E

TP-Link TL-SG108E. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



€ 42,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port mirroring:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja

Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN
Aantal VLANs:	32
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Throughput:	11.9 Mpps
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	32
Aantal wachtrijen:	4
Aantal gefilterde multicast-groepen:	128
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	32
IGMP snooping:	Ja
Aantal gefilterde multicast-groepen:	128
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Metaal
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Plug and play:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
DC voltage input:	9 V

Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	9 V
Vermogensverbruik (max):	3.55 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	12.55 BTU/h
Breedte:	158 mm
Diepte:	100.7 mm
Hoogte:	25.4 mm
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	191 mm
Diepte verpakking:	130 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Ingangsspanning:	9 V