

Tp-link archer t2u nano usb adapt wifi a

Artikelcode : ITTLARCHERT2UN



TP-Link Archer T2U Nano. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: USB. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 433 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz). Stroomvoorziening via USB. Kleur van het product: Zwart

€ 22,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Intern:	Nee
Hostinterface:	USB
Interface:	WLAN
USB-versie:	2.0
Overdrachtssnelheid (max):	633 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulatie:	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, COFDM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Bandbreedte (eerste):	2.4 GHz
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Bandbreedte (tweede):	5 GHz
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Bandbreedte (eerste):	2.4 GHz
Bandbreedte (tweede):	5 GHz
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,200,433 Mbit/s
Intern:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Antenne-ontwerp:	Intern
Antenne:	Ja
Soort antenne:	Intern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
RoHS compliance:	Ja
Stroomvoorziening via USB:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Ondersteunt Linux:	Ja

Antenne:	Ja
Frequentiebereik:	2,4 - 5 GHz
Soort antenne:	Intern
Zendvermogen:	20 - 20 dBmW
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Ondersteunt Linux:	Ja
Breedte:	15 mm
Diepte:	7.1 mm
Hoogte:	18.6 mm
Breedte verpakking:	138 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm
Gewicht verpakking:	90 g
Aantal:	1
Breedte verpakking:	138 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	30 mm

Gewicht verpakking:	90 g
Snelle installatiehandleiding:	Ja
RoHS compliance:	Ja
Aantal:	1
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz? 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -9
Hoogte:	18.6 mm
Breedte:	15 mm