

Tp-link access point DECOX204G

Artikelcode : ITTLDECOX204G1P



TP-Link Deco X20-4G. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, LED-indicatoren: Stroom. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Generatie mobiel internet: 3G, 4G, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, 4G standaard: TD-LTE & FDD-LTE. Frequentie van processor: 1,5 GHz, Ondersteunde Cloud-diensten: TP-Link ID, Supported WAN type: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP. AC-adapter ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-adapterfrequentie: 50/60 Hz, Ingangsstroom AC-adapter: 0,6 A

€ 209,99

Kenmerken

Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Stroom
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	4
Number of devices supported:	150
Reset button:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	574 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	1201 Mbit/s

Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA-PSK, WPA3
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE):	Ja
Statische IP:	Ja
Dynamisch IP-adres:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Generatie mobiel internet:	3G, 4G
3G standaarden:	DC-HSPA+, HSPA, UMTS
4G standaard:	TD-LTE & FDD-LTE
UMTS bands ondersteund:	850,900,2100 MHz
4G frequentie ondersteund:	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM card type:	NanoSIM
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1.5 GHz
Aantal processorkernen:	4
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde Cloud-diensten:	TP-Link ID
Port forwarding:	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
Supported WAN type:	Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
MU-MIMO-technologie:	Ja
MIMO:	Ja
Bedrijfsmodi:	3G/4G, Router, Access Point
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	Y
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3

Ethernet WAN:	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
AC-adapter ingangsspanning:	100 - 240 V
AC-adapterfrequentie:	50/60 Hz
Ingangsstroom AC-adapter:	0.6 A
AC-adapter, uitgangsspanning:	12 V
AC-adapter, uitgangsstroom:	1.5 A
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Breedte:	105 mm
Diepte:	105 mm
Hoogte:	167 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal adpaters inclusief:	1 stuk(s)
Ethernetkabel:	Ja