

Tp-link archer mr400 router 4g lte AC120

Artikelcode : ITTLARCHERM4V3



TP-Link Archer MR400. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 867 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Generatie mobiel internet: 4G, 2G standaarden: Edge, GPRS, GSM, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

€ 139,99

Kenmerken

Ethernet WAN:	Ja
DSL WAN:	Nee
SIM-kaartsleuf:	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit:	Nee
Type WAN-aansluiting:	RJ-45
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden:	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	450 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	867 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja

Interfacetype Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Toegang voor gasten:	Ja
Port forwarding:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
VPN tunnels quantity:	10
VPN-doorvoer:	Ja
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
Gevoeligheid ontvanger:	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Generatie mobiel internet:	4G
3G:	Ja
4G:	Ja
2G standaarden:	Edge, GPRS, GSM
3G standaarden:	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standaard:	LTE
GSM bands ondersteund:	850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands ondersteund:	900.2100 MHz
4G frequentie ondersteund:	800,900,1800,2100,2600 MHz
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	3
USB-poort:	Nee
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja

Reset button:	Ja
WPS Push Button Security:	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Access Control List (ACL):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI):	Ja
DoS aanval preventie:	Ja
VPN tunnels quantity:	10
VPN eigenschappen:	PPTP, L2TP, IPSec
DMZ support:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
DMZ support:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6
Producttype:	Router om neer te zetten
Kleur van het product:	Zwart
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, Status, WLAN
Aan/uitschakelaar:	Ja
Geheugenkaart slot(s):	Nee
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Antenne-ontwerp:	Intern & extern
Soort antenne:	Intern & extern
Antennas quantity:	2
Afneembare antennes:	Ja

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Type stroombron:	DC
Spanning:	12 V
Output current:	1.5 A
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Type verpakking:	Doos
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunt Linux:	Ja
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	macOS
Hoogte:	33.5 mm
Breedte:	174 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Diepte:	124.5 mm
Hoogte verpakking:	70 mm

Breedte verpakking:	307 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	307 mm
Diepte verpakking:	223 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Hoogte verpakking:	70 mm
Type verpakking:	Doos
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990