

Tp-link av1000 plc witch ac pass kit

Artikelcode : ITTLPA7010PKIT



TP-Link TL-PA7010P KIT. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Stroomverbruik (typisch): 2,49 W, Stroomverbruik (in standby): 0,45 W. Kleur van het product: Wit, LED-indicatoren: LAN, PLC, Stroom, Certificering: CE. Ondersteunt Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,.... Breedte: 126,3 mm, Diepte: 70 mm, Hoogte: 42 mm

€ 59,99

Kenmerken

Overdrachtssnelheid (max):	1000 Mbit/s
Ethernet LAN:	Ja
Interfacetype Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Wi-Fi:	Nee
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ingebouwd stopcontact:	Ja
PowerLine standaard:	HomePlug AV2
Modulatie:	OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit AES
Maximale afstand:	300 m
Versleutelingsknop:	Ja
Plug and play:	Ja
Typisch stroomverbruik:	2.49 W
Stroomverbruik (in standby):	0.45 W

AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
LED-indicatoren:	LAN, PLC, Stroom
Kleur van het product:	Wit
RoHS compliance:	Ja
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows
Mac-compatibiliteit:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte:	126.3 mm
Diepte:	70 mm
Hoogte:	42 mm
Breedte verpakking:	230 mm
Diepte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	100 mm
Gewicht verpakking:	770 g
Aantal per verpakking:	2 stuk(s)
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Type verpakking:	Doos