

Tp-link mc220l gb ethernet media convert

Artikelcode : ITTLMC220L



TP-Link MC220L. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1000 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Ethernet interface type: Gigabit Ethernet. Vezel-optische connector: SFP, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Maximaal bereik: 10000 m, Draad modus structuur: Multimode, Single-mode. LED-indicatoren: Link, Kleur van het product: Zwart, Voldoet aan industriestandaarden: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x. Vermogensverbruik (max): 1,7 W

€ 24,99

Kenmerken

Netwerkstandaard:	IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Bekabelingstechnologie:	UTP 5e, 5
Connectiviteitstechnologie:	Bedraad
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Fibre channel-poorten:	1
Vezel-optische connector:	SFP
Maximaal bereik:	10000 m
Draad modus structuur:	Multimode, Single-mode
Intern:	Nee
LED-indicatoren:	Link
Kleur van het product:	Zwart
Voldoet aan industriestandaarden:	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Vermogensverbruik (max):	1.7 W
Externe adapter:	Ja

Breedte:	94.5 mm
Diepte:	73 mm
Hoogte:	27 mm
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Breedte verpakking:	204 mm
Diepte verpakking:	165 mm
Hoogte verpakking:	65 mm
Gewicht verpakking:	420 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Full duplex:	Ja
Afmetingen (BxDxH):	94,5 x 73 x 27 mm
Aansluitingen:	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45