

Tp-link omada ap eap225-out wifi AC1200

Artikelcode : ITTLEAP225OUT



TP-Link EAP225-Outdoor V3. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Active PoE, Passive PoE, Spanning: 24 V, Stroomverbruik (typisch): 10,5 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Certificering: CE?FCC?RoHS. Soort antenne: Extern, Type antennerichting: Omni-directioneel, Antennefuncties: Afneembare antenne

€ 109,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Rate limiting:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja

Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	1
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Active PoE, Passive PoE
Spanning:	24 V
Typisch stroomverbruik:	10.5 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
Intern:	N
Soort antenne:	Extern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennefuncties:	Afneembare antenne
Antennas quantity:	2
Versterking antenne (max):	4 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):	867 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja

Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Quality of Service (QoS):	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	214.9 mm
Diepte:	46 mm
Hoogte:	26.7 mm
Breedte verpakking:	270 mm
Diepte verpakking:	140 mm
Hoogte verpakking:	100 mm
Gewicht verpakking:	640 g
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Breedte verpakking:	270 mm
Montage gereedschap:	Ja
Diepte verpakking:	140 mm

Hoogte verpakking:	100 mm
Snelstartgids:	Ja
Gewicht verpakking:	640 g
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	-30 - 70 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990