

Tp-link omada ap eap235-wall wifi 5 1200

Artikelcode : ITTLEAP235WALL



TP-Link EAP235-Wall. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,... WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Active PoE, Passive PoE, Stroomverbruik (typisch): 24,4 W. Plaatsing: Muur, Kleur van het product: Wit, LED-indicatoren: LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN

€ 91,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Automatische kanaalselectie:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Full duplex:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
MIMO:	Ja

MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN-ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
IP-adresfilter:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
IGMP snooping:	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
DHCP server:	Ja
DHCP client:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	4
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Bekabelingstechnologie:	10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Active PoE, Passive PoE
Typisch stroomverbruik:	24.4 W
Plaatsing:	Muur

Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	2
Versterking antenne (max):	4 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	867 Mbit/s
IGMP snooping:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
MIMO:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Full duplex:	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja

Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Automatisch scannen kanalen:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Breedte:	143 mm
Diepte:	86 mm
Hoogte:	20 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Type verpakking:	Doos
Montage gereedschap:	Ja
Type verpakking:	Doos
Snelstartgids:	Ja
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990