

Tp-link omada ap eap265 wifi AC1750

Artikelcode : ITTLEAP265HD



TP-Link EAP265 HD. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1300 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 450 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 1300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,..., Service Set Identifier (SSID) functies: Multiple SSIDs. WAN-poort: Ethernet (RJ-45). Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt: Active PoE, Passive PoE, Stroomverbruik (typisch): 12,3 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, FCC, RoHS

€ 149,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
6 GHz:	Nee
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz):	450 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	1300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja

Draadloze isolatie:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Zendvermogen (FCC):	24 dBm
Zendvermogen (CE):	20/23 dBm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies:	Multiple SSIDs
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
WAN-poort:	Ethernet (RJ-45)
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt:	Active PoE, Passive PoE
Typisch stroomverbruik:	12.3 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
Soort antenne:	Intern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Versterking antenne (max):	4 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	1300 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja

5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.4 - 5 GHz
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
MIMO:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Breedte:	205.5 mm
Diepte:	181.5 mm
Hoogte:	37.1 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Inclusief PoE-adapter:	Ja

Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Inclusief PoE-adapter:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Montage gereedschap:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990