

Tp-link omada ap eap650-wall wifi6 3000

Artikelcode : ITTLEAP650WALL



TP-Link EAP650-Wall. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 3000 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 2402 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Stroomverbruik (typisch): 11,5 W. Plaatsing: Muur, Kleur van het product: Wit, Certificering: CE, RoHS. Soort antenne: Intern

€ 124,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz):	2402 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband:	2.4/5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Bandbreedteaansturing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC adres filtering:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Typisch stroomverbruik:	11.5 W
Plaatsing:	Muur
Kleur van het product:	Wit
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Soort antenne:	Intern
Overdrachtssnelheid (max):	3000 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Frequentieband:	2.4/5 GHz
Bandbreedteaansturing:	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS):	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Rate limiting:	Ja
Reset button:	Ja
Breedte:	86 mm
Diepte:	86 mm
Hoogte:	42.6 mm
Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
Snelstartgids:	Ja

Type verpakking:

Doos

Type verpakking:

Doos

Snelstartgids:

Ja

Aantal inbegrepen producten:

1 stuk(s)

Aantal inbegrepen producten:

1 stuk(s)

Snelstartgids:

Ja

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:

10 - 920 procent

Temperatuur, in bedrijf:

0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag:

-40 - 70 °C

Luchtvochtigheid bij opslag:

5 - 90 procent