

Tp-link ls1005g switch

Artikelcode : ITTLLS1005G



TP-Link LS1005G. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Ophangstelsysteem voor aan de muur

€ 16,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	5
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Switchingcapaciteit:	10 Gbit/s
Verzending snelheid:	7.4 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000
Packet buffergeheugen:	1.5 MB

Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Kunststof
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Stroom
Internationale veiligheidscode (IP):	IP20, IP40
Ophangstelsel voor aan de muur:	Ja
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
DC voltage input:	5 V
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Vermogensverbruik (max):	3.7 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmteafvoer:	12.617 BTU/h
Breedte:	90 mm
Diepte:	72 mm
Hoogte:	24 mm
Snelstarttijd:	Ja
Snelstarttijd:	Ja
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	94 mm

Diepte verpakking:	91 mm
Hoogte verpakking:	84 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ingangsspanning:	5 V