

Tp-link ls1008g switch

Artikelcode : ITTLLS1008G

TP-Link LS1008G. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Ophangstelsysteem voor aan de muur



€ 22,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000

Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Kleur van het product:	Zwart
Materiaal behuizing:	Kunststof
LED-indicatoren:	Activiteit, Link, Stroom
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
DC voltage input:	5 V
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Vermogensverbruik (max):	3.9 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	13.299 BTU/h
Breedte:	127 mm
Diepte:	66.5 mm
Hoogte:	23 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	90 mm

Diepte verpakking:	131 mm
---------------------------	--------

Hoogte verpakking:	84 mm
---------------------------	-------

Gewicht verpakking:	220 g
----------------------------	-------

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
--	----------

Ingangsspanning:	5 V
-------------------------	-----