

Tp-link ls108g litewave 8p gb switch

Artikelcode : ITTLLS108G



TP-Link LS108G. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 4000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang

€ 32,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	8
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	8
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	4000 entries
Switchingcapaciteit:	16 Gbit/s
Verzending snelheid:	11.9 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000

Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Blauw
LED-indicatoren:	Activiteit, LAN, Stroom
Packet buffergeheugen:	1.5 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Vermogensverbruik (max):	3.7 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	12.617 BTU/h
Breedte:	158 mm
Diepte:	99 mm
Hoogte:	25 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Breedte verpakking:	191 mm
Diepte verpakking:	130 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Ingangsspanning:

5 V