

Tp-link tl-wn881nd pci express adapter w

Artikelcode : ITTLWN881ND



TP-Link TL-WN881ND. Intern. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: PCI Express, Interface: WLAN. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), Wifi-band: Single-band (2.4 GHz). Kleur van het product: Groen

€ 21,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Intern:	Ja
Hostinterface:	PCI Express
Interface:	WLAN
Overdrachtssnelheid (max):	300 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Frequentieband:	2.400 - 2.4835 GHz
Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,300 Mbit/s
Modulatie:	16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Versterking:	2 dBi

Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,150,300 Mbit/s
Intern:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC
Component voor:	PC
Kleur van het product:	Groen
Antenne-ontwerp:	Extern
Antenne:	Ja
Soort antenne:	Extern
Aansluiting antenne:	RP-SMA
Antennas quantity:	2
LED-indicatoren:	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%
RoHS compliance:	Ja
Aanbevolen gebruik:	PC
Compatibele besturingssystemen:	Windows 7 (32/64-bits) Windows Vista (32/64-bits) Windows XP (32/64-bits)
Mac-compatibiliteit:	Nee
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Antenne:	Ja
Antennas quantity:	2

Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Soort antenne:	Extern
Aansluiting antenne:	RP-SMA
Versterking:	2 dBi
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%
Ondersteunt Windows:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Breedte:	120.8 mm
Diepte:	78.5 mm
Hoogte:	21.5 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Diepte verpakking:	150 mm
Hoogte verpakking:	39 mm
Gewicht verpakking:	170 g
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	200 mm
Diepte verpakking:	150 mm
Hoogte verpakking:	39 mm
Gewicht verpakking:	170 g
Gebruikershandleiding:	Ja
RoHS compliance:	Ja

Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Versterking:	2 dBi
Voldoet aan industriestandaarden:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Minimale systeemeisen:	PCI-E x1
Antennas quantity:	2
Compatibele besturingssystemen:	Windows 7 (32/64-bits) Windows Vista (32/64-bits) Windows XP (32/64-bits)
Snelstartgids:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Link/Act LED:	Ja
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%
Hoogte:	21.5 mm
Breedte:	120.8 mm