

Tp-link netwerkadap wl TLWN822N

Artikelcode : ITTLTLWN822N



TP-Link TL-WN822N. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: Mini-USB, Interface: WLAN. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 300 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n), Wifi-band: Single-band (2.4 GHz). Soort antenne: 2x Omni, Kleur van het product: Wit

€ 16,99

Kenmerken

Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Intern:	Nee
Hostinterface:	Mini-USB
Interface:	WLAN
Aantal USB-aansluitingen:	1
USB-versie:	2.0
Overdrachtsnelheid (max):	300 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi:	Ja
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,300 Mbit/s
Modulatie:	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Versterking:	3 dBi
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Wi-Fi:	Ja
Wifi-standaard:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-band:	Single-band (2.4 GHz)
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden:	11,54,300 Mbit/s
Intern:	Nee
Kleur van het product:	Wit
Antenne-ontwerp:	Extern
Antenne:	Ja
Soort antenne:	2x Omni
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Versterking antenne (max):	3 dBi
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Compatibele besturingssystemen:	Windows 2000 / XP / Vista / 7
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Antenne:	Ja
Frequentiebereik:	2,4 - 2,4835 GHz
Soort antenne:	2x Omni
Versterking:	3 dBi
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Lengte snoer:	1.5 m
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Ja
Ondersteunt Linux:	Ja
Breedte:	90 mm
Diepte:	68 mm
Hoogte:	16.8 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Diepte verpakking:	150 mm
Hoogte verpakking:	39 mm
Gewicht verpakking:	210 g
Meegeleverde kabels:	USB
Breedte verpakking:	200 mm
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Diepte verpakking:	150 mm
Hoogte verpakking:	39 mm
Gewicht verpakking:	210 g
Meegeleverde kabels:	USB
Ondersteunings-cd:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990

Snelle installatiehandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	USB
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Versterking:	3 dBi
Voldoet aan industriestandaarden:	IEEE 802.11b/g/n
Compatibele besturingssystemen:	Windows 2000 / XP / Vista / 7
Afmetingen (BxDxH):	90 x 68 x 16,8 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Lengte snoer:	1.5 m
Gevoeligheid ontvanger:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Hoogte:	16.8 mm
Breedte:	90 mm
Afmetingen (B x D x H):	88,9 x 68,6 x 17,8 "