

Tp-link omada oc200 controller for 100AP

Artikelcode : ITTLOC200

TP-Link OC200. Kleur van het product: Zwart, Certificering: CE, FCC, RoHS. Frequentie van processor: 1000 MHz, Intern geheugen: 1024 MB, Intern geheugentype: DDR3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Beheerplatform: L3



€ 129,99

Kenmerken

Compatibele besturingssystemen:	Windows10, 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
VLAN=ondersteuning:	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adres filtering:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Beheerplatform:	L3
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	5 V
Stroom:	1 A
Typisch stroomverbruik:	5 W

Kleur van het product:	Zwart
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Syslog:	Ja
Type processor:	Ja
Frequentie van processor:	1000 MHz
Intern geheugen:	1024 MB
Flash memory:	4000 MB
Intern geheugentype:	DDR3
Compatibele besturingssystemen:	Windows10, 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Beheerplatform:	L3
Quality of Service (QoS):	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Compatibele besturingssystemen:	Windows10, 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Breedte:	99.8 mm
Diepte:	98 mm
Hoogte:	25 mm
Breedte verpakking:	135 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Breedte verpakking:	135 mm

Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	70 mm
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Meegeleverde kabels:	LAN (RJ-45)
Intern geheugentype:	DDR3
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990