

Tapo L920-5 smart multicolor light strip

Artikelcode : ITTLTAPOL9205



TP-Link Tapo L920-5. Soort: Universeel strooklicht, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Geschikt voor soort licht: Ambiance, Oriëntatie. Kleur licht: Multi, Type lamp: LED, Levensduur lamp: 25000 uur. Dimbereik: 1 - 100 procent, Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bedrijfstemperatuur (T-T): -15 - 40 °C. Type stroombron: AC, Stroomverbruik (typisch): 20,5 W, Stroomverbruik (in standby): 0,4 W. Lengte: 5000 mm, Breedte: 10 mm, Dikte: 3 mm

€ 39,99

Kenmerken

Soort:	Universeel strooklicht
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Geschikt voor soort licht:	Ambiance, Oriëntatie
Montagewijze:	Plakband
Coating materiaal:	Polyurethaan (PU)
Op maat snijden:	Ja
Gemakkelijk te installeren:	Ja
Type lamp:	LED
Geïntegreerde LED:	Ja
Kleur licht:	Multi
Van kleur veranderend:	Ja
Kleur licht:	Multi
Geschikt voor soort licht:	Ambiance, Oriëntatie
Dimbaar:	Ja
Montagewijze:	Plakband
Dimbereik:	1 - 100 procent

Van kleur veranderend:	Ja
Dimbaar:	Ja
Op afstand bedienbaar:	Ja
Dimbereik:	1 - 100 procent
Wi-Fi:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Temperatuur, in bedrijf:	-15 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Type stroombron:	AC
Typisch stroomverbruik:	20.5 W
Stroomverbruik (in standby):	0.4 W
AC invoer frequentie:	50/60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Breedte:	10 mm
Dikte:	3 mm
Gewicht:	57 g
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	-15 - 40 °C
Breedte verpakking:	231.5 mm
Diepte verpakking:	204.5 mm
Hoogte verpakking:	68.5 mm
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	-15 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent

Naleving van duurzaamheid:

Ja

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:

10 - 90 procent

Dimbaar:

Ja

Temperatuur, in bedrijf:

-15 - 40 °C

Naleving van duurzaamheid:

Ja

Stroomverbruik (in standby):

0.4 W