

Tp-link tl-sg1024de smart switch 24P

Artikelcode : ITTLTLSG1024DE



TP-Link TL-SG1024DE. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 48 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 129,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	24
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port mirroring:	Ja
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja

IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN, Tagged VLAN
Aantal VLANs:	32
MAC-adrestabel:	8000 entries
Switchingcapaciteit:	48 Gbit/s
Throughput:	35.7 Mpps
Verzending snelheid:	35.7 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	32
Aantal wachtrijen:	4
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	10000
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	32
IGMP snooping:	Ja
Rack-montage:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	4.1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Stroombron:	AC

Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Typisch stroomverbruik:	14.19 W
Vermogensverbruik (max):	14.19 W
Compatibele besturingssystemen:	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	48.39 BTU/h
Breedte:	294 mm
Diepte:	180 mm
Hoogte:	44 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Rekbevestigingspakket:	Ja
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	400 mm
Diepte verpakking:	250 mm
Hoogte verpakking:	80 mm
Gewicht verpakking:	2020 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990